

Viking K-202DVA Alarmmelder speech 25-0350



Viking's K-202-DVA is een vrij programmeerbare nummerkiezer voor het melden van storingen. De K-202-DVA heeft **2 potentiaalvrije contact ingangen** welke elk tot **7 telefoonnummers** kunnen bellen en om daarna een **boodschap van max. 1 minuut** af te spelen (welke specifiek is voor die ingang).

De K-202-DVA heeft oproepvoortgangs-detectie voor bezettoon, oproep beantwoord of niet-beantwoord en CPC (ompoling).

Toepassingen

Beveiliging / inbraak / brandmelding
Systeem alarm of storing in de apparatuur
Vloeistof niveau bewaking

Functies

2 alarmingangen elk instelbaar op normaal-open (N.O.) of normaal-gesloten (N.C.)
Geheugen voor max. **7 te kiezen telefoonnummers per alarmingang** (oproepcyclus van 7 nummers kan desgewenst 1 tot 99 keer herhaald worden; max lengte telefoonnummer 32 cijfers;)
Gesproken boodschap 1 minuut (1 minuut per ingang; verschillende boodschap per ingang mogelijk)
Programmeerbare herhaling van de gesproken boodschap (1 tot 99 keer)
Programmeerbare alarm-vertraging per ingang (circa 90 msec tot 18 uur)
Programmeerbare CV timer voor elke ingang (tijd tot reset voor ingang om weer actief te worden)
Programmeerbare bel-inschakelvertraging (voordat een inkomend gesprek aangenomen wordt; 1 tot 9; bij 0 wordt een inkomend telefoongesprek niet aangenomen.)
Permanent, niet-vluchtig geheugen (geen batterijen nodig)
Lokaal of op afstand te programmeren en berichten opnemen
Compatibel met de RC-2A en RC-3 relais controllers
Telefoonnummers kunnen ook worden geprogrammeerd als semafoonnummers (geen spraakbericht)

Specificaties

Vermogen: 230v AC / 12v DC 500 mA, adapter meegeleverd
Afmetingen: 133mm x 91mm x 44mm; gewicht: 0,68 kg
Omgeving: 0 ° C tot 32 ° C met 5% tot 95% niet-condenserend vocht
Spreekspanning: 12v DC
Spraakbericht opnametijd: 2 minuten in totaal; sampling rate: 64 K