



dLAN® LiveCam Starter Kit

Versie: 05.02.14

Technische gegevens dLAN® LiveCam

Videoformaat	Motion-JPEG
Audio	---
Resolutie	640x480, 320x240, 160x120
Camerahoek	130°
Camerauitlijning	Draai 0°-270°, hoek 0°-90°
Infraroodbereik	Max. 5m
Infraroodsensor en -LED	Intelligente infraroodfunctie
Witbalans	Automatisch
Helderheidsinstelling	Automatisch
Standaards	HomePlug AV
Protocollen	CSMA/CA (Powerline)
Transmissiesnelheid	500 Mbps
Transmissiemethode	asynchroon
Modulatie / Carrier	OFDM – 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK - 2880
Transmissieweg	Stroomnet
Bereik	300 m
Veiligheid	128Bit AES-codering via stroomnet (via toetsdruk activeerbaar)
LED	Power
dLAN-aansluiting	EURO-netstekker (Euro-8-kabel)
Opgenomen vermogen	Maximal 0,04 A met.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximaal: 3,67 W ▪ Typisch: 3,22 W ▪ Standby: 2,60 W
Spanningsvoorziening	Internal 196-250 V 50Hz
Temperatuur	Opslag: -25°C – 70°C Gebruik: 0°C – 40°C
Gewicht	280 g
Afmetingen	107 x 85 x 85 mm (hoogte x breedte x diepte)
Omgevingsvoorwaarden	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
Besturingssystemen	Min Android 2.2, iOS 4.3
Vergunningen	CE-conform volgens de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland: EN 55022:2010 (class B), EN 55024:2010, EN 50412-2-1:2005, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 600065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011



dLAN® LiveCam Starter Kit

Versie: 05.02.14

Technische gegevens dLAN® 500 duo

Standaards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Auto MDI/X, HomePlug
Protocollen	CSMA/CA
Transmissiesnelheid	500 Mbps
Transmissiemethode	asynchroon
Modulatie	OFDM - 1155 draaggolf, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Transmissieweg	Stroomnet
Bereik	300 m
Veiligheid	128Bit AES-codering via stroomnet (via toetsdruk activeerbaar)
LED	Power
dLAN-aansluiting	EURO-netstekker
Apparaataansluiting	2xEthernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximaal W/A: 3.5 Typisch W/A: 2.5 Stand-by W/A: 0.3
Spanningsvoorziening	AC 100-240 V 50/60 Hz
Temperatuur	Opslag: -25°C – 70°C Gebruik: 0°C – 40°C
Gewicht	110 g
Afmetingen	81 x 65 x 29 mm (hoogte x breedte x diepte)
Omgevingsvoorwaarden	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
Besturingssystemen	Windows XP (32 Bit) Windows Vista (32 Bit), Windows Vista (64 Bit) Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit) Linux (Ubuntu), MAC OS X
Vergunningen	CE Class B (EU, CH, NO)



dLAN® LiveCam Starter Kit

Versie: 05.02.14

Verkoopinformatie

Artikelnummer	01977 (DE,AT); 01978 (FR); 01979 (UK); 01980 (BE,PL,CZ,SK); 09068 (NL,ES,PT); 09069 (CH); 09070 (EU)
EAN-code	4250059619777 (DE,AT); 4250059619784 (FR); 4250059619791 (UK); 42500596197807 (BE,PL,CZ,SK); 4250059690684 (NL,ES,PT); 4250059690691 (CH); 4250059690707 (EU)
Garantie	3 jaar
Service & Support	Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.
Uitvoering	Kunststof behuizing
Gewicht	810 g
Afmetingen verpakking	186 x 231 x 111 mm (breedte x hoogte x diepte)
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding▪ Software

WEEE extra informatie

Gewicht WEEE	580 g
Papier (groene punt)	200 g
Plastic (groene punt)	6 g
Overige (groene punt)	0,4 g

© 2012 devolo AG, Germany. Alle rechten voorbehouden.
Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.