

Siemens SX255

DECT draadloze
telefoon/centrale

drie ingebouwde **beantwoorders** met uitgebreide mogelijkheden en afstandsbediening voor onderweg (bediening van het antwoordapparaat via handset)

basisstation: 1 ISDN-lijn / 8 MSN-nummers / ✱-functies en Voice-Mail (Keypad-protocol)

aansluiting voor **8 DECT draadloze telefoons** (GAP-compatible) / max 3 extra basis-stations mogelijk (voor groot bereik)

aansluiting voor **2 analoge draadgebonden toestellen** (met nummerweergave; directe netlijntoegang instelbaar voor bijv. fax)

aansluiting voor PC middels ingebouwde **USB-aansluiting** (incl USB-kabel) en **draadloos** via M-101 of M-105

SMS-en via vaste net (KPN)

extern doorverbinden zowel **handmatig** als **automatisch**

2-lijns conferentie-gesprek mogelijk

deurintercom- en deuropener interface (optioneel; legt beslag op een analoge toestelplaats)

aansluiting voor externe wachtmuziek (legt beslag op een analoge toestelplaats)

bij gebruik meervoudige telefoonnummers (MSN-nummers):

-- inkomende gesprekken; weergave van:

-- **telefoonnummer van beller** (of naam indien voorgeprogrammeerd; op max 6 tst) **plus tegelijkertijd:**

-- **aangekozen telefoonnummer** (max 8 MSN-nummers per ISDN-lijn kunnen worden weergegeven via namen: bijv 'Zaak' of 'Privé', etc.)

-- apart besignaal per MSN-nummer mogelijk

Dit alles **zeer duidelijk**, u kunt zeer goed zakelijke- en privé-gesprekken onderscheiden

-- signalering van 8 MSN-nummers mogelijk; desgewenst met bel-vertraging

-- lijst van onbeantwoorde gesprekken (telefoonnummers van opbellers)

-- **busy-on-busy** (beller krijgt in-gesprekstoon als reeds een gesprek op hetzelfde MSN-nummer gevoerd wordt)

-- toekenning van MSN-nummers aan handsets voor inkomend verkeer; desgewenst met bel-vertraging

-- beperking: een 2e gesprek op dezelfde handset kan niet worden doorverboden; wel wissel- of conferentiegesprek mogelijk

-- uitgaande gesprekken: **8 verschillende MSN-nummers** kunnen worden gebruikt (door het kiezen van een code)

-- babyfoon: handset kiest intern/extern nummer bij overschrijden van een geluidsdrempel (hi/lo)

-- ondersteund ECT (Explicit Call Transfer; voor gebruik op een bedrijfscentrale)

Kleine beperking: indien op één handset twee gesprekken worden gevoerd, dan kan tussen beide gesprekspartners worden gewisseld ('broker-call'), een 3-partijen conferentiegesprek worden ingesteld, maar niet worden doorverboden.

kostenregistratie: (ISDN-AOC tijdens gesprek kostenpuls vereist)

op display wordt weergegeven het bedrag of aantal eenheden in totaal en huidige gesprek

Na ingave van een eigenaars-pincode kunnen vanuit elke handset de kosten van andere handsets worden uitgelezen; u krijgt dan te zien:

-- totaal bedrag of aantal eenheden; totaal teller op nul stelbaar

-- bedrag of aantal eenheden per toestel; teller per toestel op nul te stellen