

ISDN-2 aansluiting

ISDN-2 aansluiting:	2 (1 extern, 1 intern)
Protocol:	DSS1
Extern:	Enkelvoudige of meervoudige ISDN-2 aansluiting
Intern:	Enkelvoudige aansluiting
Voeding:	40 V + 5% / -15% max. 2 W

Analoge netlijnaansluitingen

Toonherkenning:	290–510 Hz
Kostenpuls:	16KHz
Kiestoon herkenning:	>= 100 ms
Vrijtoon herkenning:	950 ms–1750 ms
Kiesmethode:	TDK
Bezettoon herkenning:	100 ms: 100 ms tot 600 ms: 600 ms
Aantal tonen tot herkenning:	2

Analoge interne aansluitingen

Voedingsspanning:	40 VDC
Stroom:	24 mA +/- 10%
Belspanning:	45 V +/- 10%, 25 Hz
Frequentie van de signaaltone:	440 Hz
Kostenimpuls:	16 kHz
Max. aansluitlengte:	450 meter
Kiesmethode:	TDK

Netaansluiting

Netspanning:	230 V + 6% / -10%, 50 Hz
Verbruik:	max. 25 VA
Verbruik in ruststand:	kleiner dan 9W

Netwerkaansluiting

LAN:	10/100 MBit/s
------	---------------

Afmetingen en gewicht

Afmeting (L x B x H):	260 x 240 x 50
Gewicht:	1370 gram
Lengte netspanningssnoer:	1,5 meter
Lengte netwerkkabel:	3 meter