

## tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4/Rack

### Uiterst flexibel en betrouwbaar PBX telefoon-systeem

De tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4/Rack is een compleet en betrouwbare oplossing die standaard beschikt over één externe – en één interne S<sub>0</sub> poort en twee variabele interne/externe S<sub>0</sub> poorten. Tevens is er beschikking over vier U<sub>p0</sub> poorten voor het aansluiten van digitale U<sub>p0</sub> telefoontoestellen en over acht analoge poorten (FSK/DTMF nummerweergave) die kunnen worden gebruikt als uitbreiding voor telefoontoestellen en faxapparaten. De tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4 is verkrijgbaar als wandmodel en als rackmodel.

De tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4/Rack beschikt over een geïntegreerd voicemail systeem waarmee elke deelnemer over een persoonlijk antwoordapparaat beschikt. Klanten kunnen, via een automatische centrale, door een menu worden geleid of worden geïnformeerd via het informatiesysteem. Dankzij de automatische centrale functionaliteit kunnen oproepen worden beantwoord en doorgeschakeld. Daarnaast heeft deze oplossing vele handige functies, waaronder de ACD-groepsfuncties. Hiermee beschikt u over o.a. tijdsturing, busy-on-busy en lineair oproep functionaliteit. Ook kunt u instellen dat de medewerker die het langst niet aan de telefoon is geweest, de volgende oproep krijgt. Het is mogelijk om een uitlooptoestel in te stellen. Als de telefoon nergens wordt beantwoord, dan zal het gesprek automatisch naar dit toestel, bijvoorbeeld de telefoniste, worden geleid.

De tiptel 83 system S<sub>0</sub>/U<sub>p0</sub> en de tiptel 85 system S<sub>0</sub>/U<sub>p0</sub> zijn uitstekend te gebruiken met deze Tiptel telefooncentrale.

In combinatie met de tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4/Rack, beschikken deze systeemtoestellen o.a. over functies als bezetweergave, dag/nacht omschakeling, omleiden van gesprekken en nummerweergave.

### Highlights

**tiptel.comPact**  
**84 U<sub>p</sub> 4**  
**84 U<sub>p</sub> 4 Rack**

- 4 S<sub>0</sub> poorten
- 4 U<sub>p0</sub> poorten
- 8 analoge aansluitingen (FSK/DTMF) met CLIP (nummerweergave)
- ACD-groepsfunctie
- Geïntegreerd voicemail systeem
- Wand- en rackmodel
- Systeemfunctionaliteiten met de tiptel 83/ 85 system S<sub>0</sub> en U<sub>p0</sub>



# tiptel

## tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4/Rack



### Uiterst flexibel en betrouwbaar PBX telefoonsysteem

#### Aansluitingen

- 4 S<sub>0</sub> poorten
- 4 U<sub>p0</sub> poorten
- 8 analoge aansluitingen (FSK) met CLIP (nummerweergave)
- 4 LAN-poorten

#### Voicemailstelsysteem

- Opnamecapaciteit tot 6 uur
- Tot 48 individuele mailboxen met 9 mededelingen
- Informatieoverdracht via spraak en SMS
- Dag/nachtschakeling met tijdssturing (6 profielen)
- 4 automatische centrales
- 2 menugestuurd informatiesysteem: begroet de oproeper en biedt de keuze uit verschillende boodschappen

#### Telefooncentrale

- Systeemfunctionaliteiten i.c.m. de tiptel 83 system S<sub>0</sub>/U<sub>p0</sub> en tiptel 85 system S<sub>0</sub>/U<sub>p0</sub>: bezetweergave, dag/nacht omschakeling, omleidingen aan/uit
- Telefoonboek voor 5000 namen/nummers
- Geïntegreerde Least Cost Router
- TAPI-driver voor 3rd-party -CTI over LAN
- Makelen tussen twee B-kanalen/doorverbinden over het tweede B-kanaal
- Drie-conferentieschakeling, ook extern
- Gesprek ophalen (call pick up)
- Automatische buitenlijn programmeerbaar
- Call-through (telefooncentrale stelt bij oproep interne kiestoon ter beschikking)
- Call-back (in combinatie met Call-through, belt de telefooncentrale terug)

#### Comfortfuncties

- Nummerweergave (CLIP) op de analoge toestellen (DTMF of FSK)
- Bezetlampenveld via PC
- Eenvoudige configuratie via webbrowser
- Naamweergave vanuit telefoonboek (op systeemtoestellen en via analoge FSK clip)

#### ACD-groepsfunctie

- Groepen samenstellen
- Instelbare oproepverdeling (busy-on-busy/lineair/belasting/pauze/gelijktijdig)

- Verschillende oproepmelodieën voor interne en externe oproepen
- Dynamische en statische groepen samen te stellen

#### ISDN functies

- Oproepdoorschakeling (direct/bij bezet/bij niet opnemen)
- 3-weg conferentiegesprekken, makelen, wachtstand
- Terugbellen bij bezet

#### Configuratie

- Complete webbrowser gestuurde configuratie (compatibel met alle bestaande besturingssystemen, geen speciale configuratie software vereist)
- Plug en Play
- Configuratie wizard voor snelle start

#### Ondersteunende systeemtoestellen

- tiptel 83 System S<sub>0</sub> of U<sub>p0</sub>
- tiptel 85 System S<sub>0</sub> of U<sub>p0</sub>

#### Technische gegevens

- Aansluittype: enkelvoudige (point-to-multipoint) en/of meervoudige (point-to-point) aansluiting
- Kiesmethode: TDK
- Afmetingen  
tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4: 335 x 335 x 100 mm (L x B x H)  
tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4 Rack: 19" rack mount, 2 hoogte-eenheden, 350 mm (D)
- Gewicht  
tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4: ca. 3,1 kg  
tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4 Rack: ca. 7,2 kg

#### Model

- tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4
- tiptel.comPact 84 U<sub>p</sub> 4 Rack

#### Art.-Nr.

- 1041860
- 1041862