

tiptel.comPact 42/82 IP 8

Betrouwbaar PBX telefoonsysteem voor de moderne communicatie

De tiptel.comPact 42 IP 8 en de tiptel.comPact 82 IP 8 zijn zeer betrouwbare telefoonsystemen die alle communicatiekanalen gelijktijdig ondersteunen, zowel IP, ISDN als analoog. Deze twee tiptel.comPact centrales beschikken over vele mogelijkheden zoals 2 S₀ aansluitingen voor 2 variabele (interne/externe) ISDN aansluitingen en 2 externe analoge aansluitingen (FXO). Tevens is er beschikking over 4 (tiptel.comPact 42) of 8 (tiptel.comPact 82) analoge toestel aansluitingen (telefoon of fax), 10 SIP accounts voor 4 gelijktijdige VoIP-telefoongesprekken en een geïntegreerd voicemail systeem.

Dankzij het geïntegreerd voicemail systeem beschikt elke deelnemer over een persoonlijk antwoordapparaat. Deze kan handmatig of via een tijdsturing worden geactiveerd. Klanten kunnen, via een automatische centrale, door een menu worden geleid of worden geïnformeerd via het informatiesysteem, alvorens ze iemand te spreken krijgen. Deze tiptel.comPact centrales beschikken over uitgebreide ACD groepsfuncties, zoals tijdsturing, busy-on-busy, computer telefonie (CTI) en lineair oproep functionaliteit. U kunt de ACD groepsfuncties zo instellen dat de medewerker, die het langst niet aan de telefoon is geweest, de volgende oproep krijgt. Daarnaast is het mogelijk om een uitlooptoestel in te stellen. Wordt de telefoon nergens beantwoord, dan zal het gesprek automatisch naar dit toestel, bijvoorbeeld de telefoniste, worden geleid.

De tiptel 83 system, de tiptel 85 system en de tiptel 83 VoIP zijn uitstekend te gebruiken met deze Tiptel telefooncentrale. In combinatie met de tiptel.comPact 42/82 IP 8, beschikken deze systeemtoestellen o.a. over functies als, bezetweergave, dag/nacht omschakeling, omleiden van gesprekken en nummerweergave.

Highlights

tiptel.comPact 42 IP 8 82 IP 8

- 2 S₀ P2 S₀ aansluitingen voor 2 variabele (interne/externe) ISDN aansluitingen
- 2 externe analoge aansluitingen (FXO)
- 4 of 8 (tiptel.comPact 42/82) analoge toestel aansluitingen (FXS)
- 10 SIP accounts voor 4 gelijktijdige VoIP-telefoongesprekken
- ACD-groepsfunctie
- Maximaal 8 analoge telefoontoestellen aansluitbaar
- Geïntegreerd voicemail systeem
- Te gebruiken met de systeemtoestel tiptel 83/85 system en tiptel 83 VoIP



tiptel



tiptel.comPact 42/82 IP 8

Betrouwbaar PBX telefoonsysteem voor de moderne communicatie

Aansluitingen

- 2 S₀ aansluitingen voor maximaal 2 ISDN aansluitingen (extern/intern)
- 2 externe analoge aansluitingen (FXO)
- 4 of 8 (tiptel.comPact 42/82) analoge toestel aansluitingen (FXS)
- 10 SIP accounts voor maximaal 4 simultane spraakverbindingen/gelijktijdige VoIP-telefoongesprekken
- 1 LAN interface
- Ondersteunt IP/analooG/ISDN/hybride

Geïntegreerd Voicemail systeem

- Opnamecapaciteit tot 6 uur
- 48 persoonlijke antwoordapparaten met 9 individuele berichten
- Informatieoverdracht via spraak en SMS
- 4 automatische centrales
- Dag/nachtschakeling met tijdssturing (6 profielen)
- 2 menugestuurd informatiesysteem: begroet de oproeper en biedt de keuze uit verschillende boodschappen

Telefooncentrale

- Systeemfunctionaliteiten i.c.m. de tiptel 83 system en tiptel 85 system: bezetweergave, dag/nacht omschakeling
- Telefoonboek voor 5000 namen/nummers
- TAPI-driver voor 3rd-party -CTI over LAN
- Makelen tussen twee B-kanalen/ doorverbinden over het tweede B-kanal
- Drie-conferentieschakeling, ook extern
- Gesprek ophalen (call pick up)
- Gesprekken extern doorverbinden
- Automatische buitenlijn programmeerbaar
- Call-through (telefooncentrale stelt bij oproep interne kiestoon ter beschikking)
- Call-back (in combinatie met Call-through, belt de telefooncentrale terug)
- Geïntegreerde Least Cost Router

Comfortfuncties

- Nummerweergave (CLIP) op de analoge toestellen (DTMF of FSK)
- Bezetlampenveld via PC
- Eenvoudige configuratie via webbrowser

- Naamweergave vanuit telefoonboek (op systeemtoestellen en via analoge FSK clip)
- Verschillende oproepmelodieën voor interne en externe oproepen

ACD-groepsfunctie

- Groepen samenstellen
- Instelbare oproepverdeling (busy-on-busy/lineair/belasting/pauze/gelijktijdig)
- Dynamische en statische groepen samen te stellen

ISDN functies

- Oproepdoorschakeling (direct/bij bezet/bij niet opnemen)
- Nummerweergave
- 3-weg conferentiesprekken, makelen, wachtstand
- Terugbellen bij bezet

Configuratie

- Complete webbrowser gestuurde configuratie (compatibel met alle bestaande besturingssystemen, geen speciale configuratie software vereist)
- Plug en Play
- Configuratie wizard voor snelle start

Ondersteunende systeemtoestellen

- tiptel 83 System S₀
- tiptel 85 System S₀
- tiptel 83 VoIP

Technische gegevens

- Afmetingen
tiptel.comPact 42/ 82 IP 8: 260 x 240 x 50 mm (L x B x H)
- Gewicht
tiptel.comPact 42/82 IP 8: ca. 1,3 kg

Model

- tiptel.comPact 42 IP 8
- tiptel.comPact 82 IP 8

Art.-Nr.

- 1041135
- 1041135