

ISDN-2 aansluiting

| | |
|---------------------|--|
| ISDN-2 aansluiting: | 4 (1 extern, 1 intern, 2 variabel) |
| Protocol: | DSS1 |
| Extern: | Enkelvoudige of meervoudige ISDN-2 aansluiting |
| Intern: | Enkelvoudige aansluiting |
| Voeding: | 40 V + 5% / -15% max. 2 W |

Analoge aansluiting

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Voedingsspanning: | 40 VDC |
| Stroom: | 24 mA +/- 10% |
| Belspanning: | 45 V +/- 10%, 25 Hz |
| Frequentie van de signaaltönen: | 440 Hz |
| Kostenimpuls: | 16 kHz |
| Max. aansluitlengte: | 450 meter |
| Kiesmethode: | TDK |

Netaansluiting

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Netspanning: | 230 V + 6% / -10%, 50 Hz |
| Verbruik: | max. 25 VA |
| Verbruik in ruststand: | kleiner dan 9W |

Netwerkaansluiting

| | |
|------|---------------|
| LAN: | 10/100 MBit/s |
|------|---------------|

Afmetingen en gewicht

| | |
|----------------------------|----------------|
| Afmeting (L x B x H): | 260 x 240 x 50 |
| Gewicht: | 1370 gram |
| Lengte netspannings snoer: | 1,5 meter |
| Lengte netwerkkabel: | 3 meter |

Temperatuurbereik

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Gebruik: | 0 graden tot 40 graden |
| Opslagtemperatuur: | -20 graden tot 70 graden |