

D40 intercom

van RVS met nummerkiezer en deurcontact

De D40 intercom is ontworpen voor snelle en betrouwbare communicatie en kan direct aangesloten worden op een analoge netlijn of toestelpoort van de telefooncentrale. De D40 heeft E2 geheugen (geen batterijen nodig), een ingebouwde telefoonkiezer en detectie mogelijkheden voor het automatisch verbreken van de verbinding als deze ten einde is. De D40 kiest tot 4 telefoonnummers bij bezet of niet opnemen. Door tijdens de verbinding de zelf instelbare DTMF code te toetsen kan er een deur of slagboom worden geopend.

Toepassing

- Deur en poort communicatie.
- Laden en lossen.
- Parkeergarages en automaten.
- Openbare gebouwen.

Overzicht

- 2-weg spraak verkeer.
- Telefoonkiezer voor 4 nummers.
- Deuropener contact tijdens verbinding (stuurcode zelf instelbaar).
- Inkomende oproepen automatisch aannemen (monitoren).
- Automatisch verbreken op cpc, stilte, bezettoon, time out, TDK/DTMF # commando.
- Programmeren via telefoon beveiligd middels instelbare programmeercode.
- Vandaalbestendig: RVS front, drukknop, luidspreker gaas, imbus schroeven.
- Leverbaar als opbouw (RVS opbouwbak) of inbouw (kunststof inbouwdoos).
- Afgebeeld met optionele RVS opbouwbehuizing.



Specificaties

- Voeding van telefoonlijn
- Afmeting intercom : B134mm x H134mm x D80/55mm
- Afmeting RVS front : B127mm x H127mm x D3mm
- Inbouwmaat : B102 x H102 x D54 mm
- Gewicht : 0.8kg.