

E-20B


Hotline deurtelefoon

De E-20B is een telefoonlijn gevoede Hotline deurtelefoon ontworpen voor tweeweg handenvrij spraakverkeer. Door op de knop te drukken belegt de E-20B de telefoonlijn (luidspreker en microfoon open) en blijft vervolgens van de haak totdat er cpc, bezettoon, stilte is gedetecteerd of omdat de instelbare time-out is bereikt.

De E-20B kan direct op een analoge toestelpoort van de telefooncentrale worden aangesloten als de lijn kan worden geprogrammeerd als Hotline. Voor gebruik op een analoge netlijn kunt u gebruik maken van de optionele K1900-5 Hotline kiezer welke voor de E-20B kan worden geplaatst. Dit is ook mogelijk als de telefooncentrale niet over de hotline functie beschikt.

Eigenschappen

- 1 drukknop voor maken en annuleren gesprek.
- Intelligente belstatus detectie voor automatisch verbreken na time-out, cpc, bezettoon of stilte.
- Voedingsspanning van de telefoonlijn.
- Weerbestendigheid : Mylar luidspreker, afdichtingen, intern gesloten drukknop, UV stabiele behuizing en gecoate elektronica.
- Volumeregeling via potentiometers voor microfoon en luidspreker.
- Programmeerbare maximale gesprekstijd.
- Automatisch aannemen instelbaar via dipswitch.
- Licht grijs, slag vast, UV stabiele plastic behuizing.
- Alleen voor opbouw montage.



Technische gegevens

- Voeding van telefoonlijn : 18Vdc/20mA min.)
- Afmeting : 140mm x 115mm x 38mm (5.5"x4.5"x1.5")
- Omgeving : -26° C tot 54° C (-15° F tot 130° F) met 5% tot 95% luchtvochtigheid (geen condens)
- Luidsprekervolume : 70dB maximaal op 1 meter.
- Belspanning : 25V AC.
- Cpc verbreek tijd : 300ms minimaal.
- Aansluiting : 2 polige schroefstrook.

