



SecurAccess intercom met 1 tot 8 knoppen

De SecurAccess is een robuuste en betrouwbare intercom voor een analoge telefoonlijn of – toestelaansluiting en is volledig handenvrij te gebruiken door simpelweg op een van de maximaal 8 knoppen te drukken.

Voor elke knop kunnen tot **5 telefoonnummers** worden geprogrammeerd.

Wanneer het gesprek is beëindigd, zal het automatisch afschakelen op de bezettoon.

De SecurAccess kan ook:

- **Twee deurrelais** op afstand of lokaal schakelen door het invoeren van een opgeslagen code
- Een potentiaalvrij contact genereren tijdens het gesprek (voor het aansturen van een alarm, een camera of een andere toepassing)

De SecurAccess heeft een ingebouwde luidspreker boost functie met **+10 dB versterking**.
(Deze functie vereist een optionele externe voeding welke voldoet aan CE EN60950 - 1: 2006 BT TRT3 specificaties).

De SecurAccess is **IP65** geclassificeerd en is beschermt tegen alle weersinvloeden. Bovendien is een verwarmingsweerstand geïntegreerd welke tevens dezelfde optionele voeding vereist.

Belangrijkste kenmerken :

- Voor analoge telefoonlijn of analoge toestelaansluiting van een centrale
- Modellen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 programmeerbare knoppen
- Modellen met toetsenbord en 1, 2, 3 of 4 programmeerbare knoppen.
- Tot 5 telefoonnummers per knop te programmeren (4 back-up nummers per knop)
- Automatisch beantwoorden van inkomende oproepen voor programmeren / monitoren
- Automatisch afschakelen d.m.v. bezettoon detectie
- Maximale gesprekstijd programmeerbaar
- Deurrelais activering op afstand of lokaal (2 deurrelais)
- Lokaal of op afstand programmeren
- Voldoet aan de IP65 classificering (bescherming tegen alle weersinvloeden)
- Geïntegreerde verwarmingsweerstand, verlichte toetsen en Boost functie (externe voeding vereist)
- Ook verkrijgbaar in rode kleur voor calamiteiten toepassingen
- Behuizing / front van 4mm aluminium, RVS knoppen, luidspreker bescherming en veiligheidsschroeven