



VIKING C-200 Deurintercom controller

De C-200 Controller maakt het mogelijk om een intercom toe te voegen aan een bestaande analoge telefoonlijn. Men kan de intercom oproep via dezelfde telefoonlijn / telefoontoestellen beantwoorden en met de bezoeker spreken. De C-200 geeft bij activatie wachtonen over de intercom als de telefoonlijn in gebruik is.

Ook kan men naar de intercom toe bellen om te monitoren. Relais contacten zijn voorzien om een deurbel of camera te bedienen.

NB: Wanneer een deuropener en extern uitbellen wenselijk is gebruikt u de meer geavanceerde C-250 intercom controller.

Toepassing

- Geschikt voor analoge telefoonlijn
- Voegt een intercom toe aan uw huis- of kantoortelefoon om deurcommunicatie mogelijk te maken.
- Biedt commerciële of residentiële veiligheid door twee weg communicatie met de deur of poort.
- In serie gekoppeld met de telefoonlijn
- Voedingsspanning : 13.8 – 15VAC 1A adapter inbegrepen
- Afmeting : 133 x 104 x 44mm
- Verzendgewicht : 0.9 Kg
- Omgeving : 0°C to 32°C bij RH 5% to 95% (geen condens)
- Relaiscontact : 0.5A @ 125V AC / 1A @ 30V DC
- Aansluitfactor (naar telefoon): 3.5
- Externe spanning uitgang : 12VDC @ 300mA max.
- Spreekspanning : 32VDC
- Aansluitingen: (12) schroefklemmen (lift)

Mogelijkheden

- Deel een enkelvoudige telefoon met een intercom op één analoge telefoonlijn.
- Huistelefoon belt normaal bij externe oproepen en aangepast vanaf de intercom.
- Compatible met de volgende intercoms: E-10A, E-20B, E-30, E35, E40, E50, D40