



VIKING E-1600-02D intercom

De E-1600-serie intercoms zijn ontworpen voor snelle en betrouwbare handenvrij communiceren over een analoge netlijn van het publieke telefoonnet.

De intercom belt tot **5 programmeerbare telefoonnummers** totdat er een verbinding tot stand is gebracht. Alle telefoonnummers en parameters zijn te programmeren vanaf elk telefoontoestel middels DTMF (druktoets) signalen.

De E-1600-50A serie intercoms kunnen worden geprogrammeerd om automatisch een digitale **spraakboodschap** af te geven om zo de **locatie** te kunnen identificeren waarna de verbinding open blijft voor twee weg spraak verkeer. Eventueel kan er ook een **DTMF code** worden gezonden ter identificatie. Alle telefoon nummers en parameters zijn opgeslagen in het geheugen en kunnen niet verloren raken wanneer het toestel onverhoopt spanningsloos raakt. Alle modellen zijn telefoonlijn-gevoed en behoeven geen batterijen.

Voor gebruik buiten of in vervuilde omgeving zijn er speciale E-1600-50A EWP (Enhanced Weather Protection) modellen beschikbaar, met rubberen afdichting en microfoontule, handgesoldeerde aansluitingen en silicone dichting, gel gevulde connectoren, volledig ingegoten printplaat met weerbestendige volumeregelaars en dipswitch voor eenvoudig on-site programmeren.

Technische informatie

- gewicht: 670 gram
- afmetingen:
 - . front: 180 x 110 x 3mm (hxbxd)
 - inbouwgat: 130 x 95 x 60mm (hxbxd)
- materiaal: RVS 3mm
- voeding: van de telefoonlijn

Specificaties

- voor analoge telefoonlijn
- LED indicatie
- E² geheugen (geen batterijen vereist)
- toon / pulse omschakelbaar kiessysteem
- afschakelen op bezet, kiestoon, cpc, stilte, time out, DTMF commando
- speaker- en microfoonvolume zijn regelbaar
- 4 meldbank protocollen
- metalen drukknop
- Standaard geschikt voor inbouw
- Opdruk front: NOODTELEFOON, BIJ STORING OP KNOP DRUKKEN

EWP versie; (Enhanced Weather Protection)

- ingegoten print, waterdichte potmeters
- microfoon met schuine tule
- gel gevulde connectoren
- intern gesloten knop
- extra afdichting voor luidspreker
- luchtvochtigheid tot 100% (condens)