



VIKING E-40 Deurintercoms

De E-40 deur intercoms zijn compacte, weer- en vandaal bestendige, telefoonlijn gevoede intercoms ontworpen voor 2-weg handenvrij spraakverkeer.

De E-40 is leverbaar in 5 verschillende aantrekkelijke afwerkingen om te kunnen afstemmen met de toegepaste omgevingsmaterialen:

E-40-SWH: satijn witte frontplaat met duurzame U.V. bestendige coating

E-40-SBK: satijn zwarte frontplaat met duurzame U.V. bestendige coating

E-40-BRO: brons frontplaat

E-40-MES: messing frontplaat met duurzame U.V. bestendige transparante hoogglans coating.

E-40-RVS: RVS geborstelde (satijn) frontplaat van duurzaam RVS

De E-40 deur intercom kan op twee manieren worden aangesloten:

- op een vrije **analoge toestelpoort** van een telefooncentrale, waarbij deze toestelpoort is geprogrammeerd als hotline (centrale kiest automatisch de oproepgroep)
- direct op een **analoge netlijn** met gebruik van de Viking K-1900-5 Hotline kiezer.

Middels de optionele Viking C-200 / 250 deur controller kunt u de E-50 delen op een bestaande telefoonlijn en via de aanwezige telefoons de deur bedienen alsof u een normale telefoonoproep ontvangt.

Automatisch aannemen en intelligente belstatusdetectie voor automatisch verbreken bij beëindiging van het einde gesprek zijn instelbaar (dip switch).
Microfoon en luidspreker volume zijn regelbaar middels trimmers.
Voor gebruik in extreme weersomstandigheden of schadelijke atmosfeer is de E-40 serie ook in Enhanced Weather Protection (EWP) uitvoering leverbaar.

Toepassing

- Deur en poort communicatie
- Commercieel en industriële toegangscontrole
- Zakelijke toeleveringsdeuren en poorten
- Te gebruiken op interne toestel poorten (Hotline)
- Te gebruiken op netlijnen in combinatie met K-1900-5 Hotline kiezer
- Te gebruiken met Viking C2000 deur- en poort controller om tot 4 intercoms op een telefoonlijn te delen

Overzicht

- Compacte maat: 123.8 x 79.4 x 4.6 mm
- Leverbaar in 5 afwerkingen: messing, RVS, brons,wit,zwart
- Weerbestendig: Mylar luidspreker, frontplaat afdichting, gesloten drukknop, UV-stabiele coating
- Vandalbestendig: robuuste frontplaat, RVS drukknop, RVS luidspreker gaas, krasvaste coating, imbus schroeven.
- 2-weg spraak verkeer
- Microfoon en luidspreker volume regelbaar
- Programmeerbare schakelsnelheid (vox)
- Automatisch verbreken op cpc, stilte, bezettoon, time out, dtmf commando.
- Inkomende oproepen automatisch aannemen selecteerbaar
- Opbouwbehuizing beschikbaar type VE-3x5

Specificaties

- Geschikt voor analoge toestelaansluiting op een telefooncentrale of analoge netlijn
- Voeding via telefoonlijn (18Vdc/20mA min; geen externe voeding vereist)
- Afmeting intercom 123.8 x 79.4 x 4.6 mm
- Afmeting inbouwdoos 86.4 x 61 x 63.5 mm
- Standaard inclusief inbouwdoos
- Opbouwplaatsing mogelijk middels optionele opbouwbak VE3x5
- Verzend gewicht 0.68kg
- Luidspreker volume +/- 70dB max. op 1 meter
- 2 gel gevulde aansluit connectoren
- Cpc verbreektijd 300ms min.

Deuropener

- De E-40 beschikt **niet** over een relais voor aansturing van een elektrische deuropener