



VIKING K-1700-3 intercom met toetsenbord

De K-1700-3 is een stevige en aantrekkelijke handenvrije entreetelefoon geschikt voor appartement en kantoorcomplexen of toepassingen waar vandaalbestendige handenvrije communicatie vereist is.

In combinatie met het **K-1900-3** entreesysteem kunt u tot **250 verkorte kiesnummers** en/ of sleutellose toegangscode programmeren.

Druk op de Call knop en u hoort kiestoon, waarna u het toetsen bord kunt gebruiken om elk gewenst telefoonnummer te kiezen.

NB: De verbinding wordt verbroken indien:

- de maximale gespreksduur is verstreken (instelbare tijdsduur: 1 / 3 / 9 minuten of onbeperkt)
- bij in-gesprek van de oproepene
- nogmaals op de Call-knop wordt gedrukt
- geen invoer wordt waargenomen binnen 8 seconden

De K-1700-3 is standaard geschikt voor inbouw en is voorzien van een inbouwbak. Voor opbouw is er ook een weerbestendige opbouwbehuizing leverbaar type VE-6x7.

Voor buiten toepassingen onder zware weersinvloeden is de K-1700-3 ook in Enhanced Weather Protection (**EWP**) uitvoering leverbaar. De EWP versie voorziet rubberen afdichting en microfoontule, handgesoldeerde aansluitingen en silicone dichting, gel gevulde connectoren, volledig ingegoten printplaat met weerbestendige volumeregelaars en dipswitch voor eenvoudig on-site programmeren.

Technische informatie

- afmeting front: 140 x 165 x 66 mm
- afmeting inbouw: 114 x 140 x 64 mm
- voeding: van de telefoonlijn, 20Vdc/20mA (minimum)
- omgeving: -26 °C to 54 °C, 5% - 95% luchtvochtigheid (geen condens)
- speaker volume: ± 70 dB maximaal @1m
- aansluiting: schroefblokje 2 aders a/b voor de telefoonlijn
- gewicht: 1.6 kg