

FAX-2940

brother®
at your side

BETROUWBARE EN VEELZIJDIGE FAX MET PRINTFUNCTIE



**DE LASERFAX-2940 ONDERSTEUNT U
BIJ UW KANTOORWERKZAAMHEDEN
EN BIEDT NAAST BETROUWBARE
FAXCOMMUNICATIE EEN PRINT-,
SCAN- EN KOPIEERFUNCTIE**



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN

Eigenschappen voor optimale prestaties

- Super G3 fax
- Verlicht LCD scherm van 2 regels
- 22 directkiesnummers
- 500 pagina's verzendgeheugen
- printer en scanner driver als download beschikbaar
- 20 vel automatische documentinvoer (ADF)
- 250 vel papierlade
- Kopiëren met hoge snelheid tot 20 kpm
- Tonercartridge voor 1.000 pagina's meegeleverd

FAX-2940 Milieubewust printen

Onze toewijding en instelling tegenover het milieu komt tot uitdrukking in een serie eco-vriendelijke producten, die zijn onderscheiden met diverse milieukeurmerken en awards:

- **Gescheiden drum en toner:** Minder afval en lagere printkosten.
- **Toner bespaarfunctie:** Lager tonerverbruik, zodat u de printkosten reduceert.
- **N-in-1:** Verlaag uw papierverbruik tot wel 75% door meerdere pagina's op één vel te kopiëren.
- **Diepe slaapstand:** Verbruikt in deze stand slechts 1,5 watt; 36 keer minder dan in de standaard stand-by modus.



ALGEMEEN

Technologie	Elektrofotografische laserprinter
Laserclassificatie	Klasse 1 laserproduct (IEC 60825-1:2007)
Processor	ARM9 200MHz
Geheugen	16 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Display	Verlicht LCD scherm - 2 regels van 16 karakters

ZWART-WITFAX

Modem snelheid	33.6 Kbps (Super G3)
Direct kiesnummers	22 (11 x 2)
Snelkiesnummers	200
Groepnummers	8
Fax doorzenden en ophalen	Doorsturen of ophalen van faxen naar of van een andere locatie
Ontvangst / verzend geheugen	Tot 500 pagina's ³
Foutcorrectiemodus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden

ZWART-WITCOPIER

Kopieersnelheid A4	Tot 20 kpm (kopieën per minuut)
Kopieeresolutie	300 x 600 dpi
Eerste kopie	Minder dan 12 seconden (vanuit de stand-by stand)
Meerdere kopieën/stapel sorteert	Maak tot 99 kopieën van één pagina / stapel en sorteert meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio	Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina

ZWART-WITPRINTER⁵

Printsnelheid A4	Tot 20 ppm (pagina's per minuut)
Printresolutie	Tot 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)
Opwarmtijd	Minder dan 7 seconden (vanuit de slaapstand)
Eerste print	Minder dan 10 seconden (vanuit de stand-by stand)
Emulatie	GDI (host based)
Drivers ⁵	Windows [®] 7, Windows [®] Vista, Windows [®] XP Home en Professional

ZWART-WITSCANNER⁵

Scanresolutie	600 x 600 dpi, 19200 x 19200 (geïnterpoleerd)
Grijsschaal	256 grijstinten beschikbaar voor faxen, kopiëren en scannen
Scanner drivers ⁵	TWAIN, WIA (Windows [®]), ICA (Macintosh), SANE (Linux)

PAPIER

Papier invoer	250 vel standaard papierlade 1 vel handmatige invoer
Papier uitvoer	20 vel automatische documentinvoer (ADF) 100 vel met de bedrukte zijde onder 1 vel met de bedrukte zijde boven (rechtdoorvoerpad)

PAPIER SPECIFICATIES

Papier soort en gewicht	Standaard papierlade - Normaal en gerecycled papier 60-105 g/m ² Handmatige papierinvoer - Normaal, gerecycled en band papier 60-163 g/m ² Automatische documentinvoer (ADF) - Normaal en gerecycled papier 64 - 90 g/m ²
Papier formaat	Standaard papierlade - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive Handmatige papierinvoer - Breedte: 76,2 mm tot 215,9 mm, lengte: 116 mm tot 406,4 mm Automatische documentinvoer (ADF) - Breedte: 147,3 mm tot 215,9 mm, lengte: 147,3 mm tot 355,6 mm
Enveloppen en labels	Alleen mogelijk vanuit de handmatige papierinvoer (verwerking en betrouwbaarheid hangt sterk af van soort en kwaliteit)

ONDERSTEUNDE BESTURINGSYSTEMEN

Windows [®]	Windows 7 [®] (32 en 64 bit edities), Windows Vista [®] (32 en 64 bit edities), Windows [®] XP Professional (32 en 64 bit edities), Windows [®] XP Home Edition
Mac	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x of recenter
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 omgeving)

VERBRUIKSARTIKELEN

Meegeleverde toner	Circa 1.000 pagina's ¹
Standaard toner	TN-2210 - Circa 1.200 pagina's ¹
Hoge capaciteit toner	TN-2220 - Circa 2.600 pagina's ¹
Drum	DR-2200 - Circa 12.000 pagina's (1 opdracht per pagina)



AFMETING EN GEWICHT

Met verpakking	476 x 458 x 436 mm / 12,7 kg
Zonder verpakking	368 x 360 x 311 mm / 8,8 kg

MILIEU

TEC waarde	1,0 kWh / week
Stroomverbruik	360 W in werking, 55 W stand-by, 1,5 W diepe slaapstand
Geluidsdruk	53 dBA in werking, 30 dBA stand-by
Geluidskracht	6,18 B in werking, 4,25 B stand-by
Eco bespaarstand	Verminderd stroomverbruik indien niet in gebruik
Toner bespaarstand	Verminderd tonerverbruik



LEVENSDUUR

Aanbevolen aantal afdrucken	250 tot 2.000 pagina's per maand
Maximaal aantal afdrucken	10.000 pagina's per maand ²

¹ Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752

² Het maximale aantal afdrucken per maand kan gebruikt worden in vergelijking met andere Brother producten.

³ Gebaseerd op de ITU-T Testkaart, standaard resolutie, JBIG

⁴ Optionele gratis download via <http://solutions.brother.com>

Contact:

brother[®]
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.