



Super G3 laserfax



Lasercopier



20 direct kiesnummers



Gescheiden drum en toner




De Brother FAX-2920

Deze professionele Super G3 laserfax, voorzien van een veelvoud aan functies, produceert keer op keer resultaten van hoge kwaliteit en maakt hem zo de ideale keuze voor elk kantoor.



Telefoon



www.brother.nl

Always at your side

Brother FAX-2920

- 33.600bps Super G3 Modem
- Back-lit LCD
- 20 Direct kiesnummers
- 200 Snelkiesnummers
- Tot 20 vel Automatische Document Invoer (ADF)
- Tot 250 vel papiercapaciteit
- Dual Access
- 16MB geheugen (Tot 500* pagina's verzend / ontvangstgeheugen)
- Geheugen beveiliging
- Gratis te downloaden software voor Windows(r) & Macintosh(r)
 - Printer driver
 - PC Fax (alleen verzenden)

De FAX-2920 voegt stijl en prestaties toe aan elk kantoor. Deze full options fax machine, voorzien van een Back-lit LCD scherm, heeft een compact design en een papercassette met voorlader. Dit maakt het de ideale oplossing indien de ruimte beperkt is.

Deze Super G3 laserfax, met 20 direct kiesnummers, maakt het communiceren met uw meest gebruikte nummers zowel snel als efficiënt. Er kunnen tot 500 pagina's inkomende of uitgaande faxen in het geheugen worden opgeslagen.

Naast de handige kopieer functies zorgt de toevoeging van de USB 2.0 Full Speed interface ervoor dat, na het downloaden van een gratis printerdriver optie van <http://solutions.brother.com>, u uw FAX-2920 kunt gebruiken als een hoge kwaliteit laser printer.

Brother gaat door met u geld te besparen en het milieu te ontzien. Net zoals bij de voorgaande laser machines van Brother is de FAX-2920 ook voorzien van een gescheiden drum en toner. Dit betekent dat u, indien nodig, de drum en toner afzonderlijk van elkaar kunt vervangen.



Technische specificaties FAX-2920

Algemeen		
Engine	Invoer/Uitvoer	Laser
LCD scherm		1 regel van 16 tekens met Back Light
Back-up voor de klok		Houdt 4 dagen de datum en tijd vast
Geheugencapaciteit		16 MB
Papierformaten		Tot A4
Papiercapaciteit	Tot 250 vel / Tot 100 vel	
Automatisch Document Invoer (ADF)		Tot 20 vel
Gelijktijdige werking		Ontvang een fax terwijl u een kopie maakt
Fax		
Modem		33.600bps Super G3 verzendsnelheid ongeveer 2 seconden
Datacompressie		Mono: MH / MR / MMR / JBIG
Automatisch herkiezen		Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Direct / snelkiesnummers		20 / 200 locaties
Groepsnummers		Tot 8 groepen
Fax/Tel switch		Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn Grijsschaal		Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Verzend en ontvangstgeheugen		64 grijswaarden
Groepsverzenden		Tot 500 pagina's* Verzend dezelfde fax naar maximaal 270 locaties
Batchtransmissie		Slaat documenten voor dezelfde locatie op in het geheugen voor verzending ineens
Automatisch verkleinen		Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
ECM (Foutcorrectie modus)		Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij de lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
Fax doorzenden		Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer
Bediening op afstand		Middels een 'tone' telefoon is het toestel te bedienen
Fax ophalen		Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere 'tone' machine
Dual Access		Scan een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt
Copier		
Snelheid		Tot 14ppm
Resolutie		Tot 200 x 300dpi
Eerste pagina		Minder dan 12 seconden
Meervoudig kopiëren		Maak tot 99 kopieën van ieder origineel
Vergroten / verkleinen		50% tot 200% in stappen van 1%
N op 1		Verklein 2 of 4 pagina's op 1 vel
Stapelen en Sorteren		Stapelt en sorteert documenten naar wens
Interface(s)		
Externe TAD interface		Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel
USB		USB 2.0 Full Speed aansluiting
Consumables		
	Toner	TN-2000 - 2.500 A4 pagina's; 5% dekking
	Drum	DR-2000 - Tot 12.000 A4 pagina's (1 pagina per printjob)
Afmetingen en gewichten		
Afmetingen / Gewicht	Met doos	452(B) x 496(D) x 430(H) mm / 11,4kg
	Zonder doos	374(B) x 374(D) x 262(H) mm / 7,25kg
Overige informatie		
Stroomverbruik	Slaapstand	Minder dan 10W
	Standby	Minder dan 80W
	Piek	Minder dan 1032W
Gratis te downloaden Drivers van http://solutions.brother.com		
Print		Tot 14ppm
Snelheid		Minder dan 10 seconden
Eerste pagina		HQ1200 (resolutie tot 1.200 x 600 dpi)
Resolutie		Windows(r) GDI
Standaard Printtaal		Alleen verzenden
PC Fax		

*ITU-T Test kaart standaard resolutie, JBIG

Contact:



Brother International (Nederland) BV
 Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
 Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
 E-mail: info@brother.nl
 Internet: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht gewijzigd worden. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De productnamen zijn geregistreerde merknamen of handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.