



Beschrijving

FXI-1 Universele PBX PA omroepkoppeling FXO / FXS / VOX

Koppel uw omroep systeem (PA) met virtueel elke telefooncentrale (PBX)

De FXI-1 is een universele omroepkoppeling en maakt omroepen vanaf elk type telefoonsysteem mogelijk in plaats van een microfoon. U kunt ook achtergrondmuziek en nachtbel toevoegen aan uw omroepsysteem.

De FXI-1 geeft 26V spreekspanning om te koppelen aan een vrije netlijnpoort (FXO). Zet simpelweg de schakelaar om en u koppelt de FXI-1 aan een toestelpoort (FXS). Er is geen voeding vereist in de FXS modus. In het geval dat de unit aan een 600ohm omroepoort van een telefooncentrale gekoppeld moet worden treedt de VOX schakeling in werking. Deze configuratie is handig voor systemen die geen omroep contact genereren.

In elke modus voorziet de FXI-1 potentieel vrije maak en breek contacten voor het aansturen van het centrale omroepsysteem. Na het omroepen schakelt de FXI-1 automatisch af op ompoling (cpc), bezetsignaal, stilte of timer.

Mogelijkheden

- FXO (netlijnpoort), FXS (toestelpoort) of VOX (audio detectie) modus te selecteren
- Geen voeding nodig in FXS modus
- Tot 6 units op een voeding adapter in FXO of VOX modus
- 26V spreekspanning voor koppelen aan FXO (netlijnpoort)
- 600ohm omroep uitgang met volumeregeling
- Open en gesloten contacten voor sturen externe omroepversterker activatie of voor sturen externe omroepversterker met externe muziekbron
- 800 Hz aankondigingstoon (aan/uit)
- Werkt met 24 en 48 volt telefoonlijnen (FXS)
- Calling party control (cpc) detectie voor direct afschakelen (alleen op externe telefoonlijnen)
- Schakelt automatisch af na bezettoon detectie
- 2.5 seconden stilte detectie verbreek timer
- Programmeerbare VOX gevoeligheid drempel
- Automatische afschakel timer: 10, 36, 60 sec of uit
- Aansluitingen middels schroefstrook
- Behuizing voor wandmontage

Applicaties

- Integreer uw omroepsysteem met virtueel elke telefooncentrale of IP systeem
- Onderdruk achtergrond muziek tijdens omroepen
- Voorziet relaiscontacten voor aansturing omroepsysteem als deze niet is voorzien door de telefooncentrale
- Vooraankondigingstoon toevoegen aan uw omroepsysteem

Specificaties

- Voedingspanning : 12-24Vdc @ 100mA (incl. voeding adapter) (niet nodig in FXS modus)
- Afmeting : 111 x 76 x 36mm
- Verzendgewicht : 480 gram
- Omgeving : 0°C to 32°C bij RH 5% to 95% (geen condens)
- Relaiscontact : 30VDC @ 1A, 110VDC@ 0.3A, 125VAC @ 0.5A
- VOX minimaal audiosignaal voor activatie relais : -28dbmminimum
- 1KHz met VOX gevoeligheid schakelaar op normaal
- VOX stilte detectie voor afschakelen : 2.5 seconden
- Algemene afschakel timer : 16, 36, 60 seconden of uit
- Spreekspanning : 26VDC

Artikelnummer 70-0230

