

RVS telefoontoestel type 1900-10 D

1 Productinformatie

Praktische informatie

De **1900-10D** is een zware, van RVS gemaakte telefoon die tegen een stootje kan. Daarom is dit toestel uitermate geschikt voor omgevingen als overslag, distributiehallen, fabriekshallen, luchthavens, stations enz. Door zijn opvallende oranje kleur is de **1900-10D** eenvoudig te herkennen. Ook leverbaar in blank RVS, bewerkt RVS d.m.v. parelstralen

De **1900-10D** heeft metalen verchromde toetsen, haakcontact beugel en een RVS snoer met een inwendige staakabel, welke een gewicht van 250 kilo kan dragen.

Specificaties

- gewicht 3 kilo
- afmeting (lxbxh) 24 x 21 x 8 cm
- DTMF of puls kiezen
- vandaalbestendig
- hookflash toets (metaal)
- beschermingsklasse IP 54
- metalen behuizing
- poedercoating
- kleur oranje (RAL 2008)
- 2 invoerwartels PG 13.5
- 12 maanden garantie



Installatie

§ 2.1 Monteren

- STAP 1 Open de behuizing door de twee schroeven uit de onderzijde te draaien.
STAP 2 De achterplaat heeft 3 bevestigingsgaten; 1 boven en 2 onder. Teken de gaten van de achterplaat af op de wand en boor de gaten.
STAP 3 Bevestig de plaat eerst met het bovenste gat en daarna met de onderste gaten. Met de onderste gaten kan de achterplaat nog iets worden verschoven om deze recht te hangen alvorens de schroeven goed vast te draaien.
STAP 4 Voer de telefoonkabel in door de linker wartel en sluit deze aan op de print in het telefoontoestel.
(zie sticker : aarde / B / A / (op 3 polig aansluitblokje)

Aansluitinformatie

Aansluiting telefoonhoorn geel / zwart / rood / groen

Aansluiting telefoonlijn en hoorn

0 0 0	0 0 0 0
aarde B A	zw ge ro gr
aansl. tel.lijn	telefoonhoorn

De **1900-10D** heeft op het front een metalen hookflash-toets, waarmee u kunt doorverbinden.

Standaard staat de **1900-10D** op DTMF kiezen, hookflash en bel aan.

Jumper instellingen:
1-2 DTMF kiezen
2-4 Pulse kiezen
3-5 Bel aan
6-8 Hookflash
7-8 Aardtoets

2	4	6	8
1	3	5	7