

tiptel IP 280

Het instapmodel onder de nieuwe generatie VoIP telefoons!

De tiptel IP 280 is het instapmodel van de tiptel IP serie en beschikt over 2 SIP lijnen/accounts. U kunt de tiptel IP 280 perfect gebruiken in een zakelijke omgeving. De G.722 codec zorgt ervoor dat de tiptel IP 280 over High Definition (HD) geluid beschikt. Hierdoor klinkt elk gesprek zeer helder. Dit geldt ook tijdens handenvrij (Full-duplex) spreken.

Dankzij het 2-regelig display en de 4 menu-toetsen, is de bediening van dit telefoontoestel zeer eenvoudig. Ook beschikt dit telefoontoestel over vele comfortfuncties, zoals voicemail, snelkiezen en wachtstand. De tiptel IP 280 is geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C) en heeft de mogelijkheid om een headset aan te sluiten.

U kunt met de tiptel IP 280 eenvoudig al uw contactpersonen opslaan door gebruik te maken van het telefoonboek. In het telefoonboek is ruimte voor 300 nummers en namen. Wilt u ruimte besparen? U kunt de tiptel IP 280 ook aan de wand monteren.

De tiptel IP 280 een eco product doordat dit telefoontoestel gebruik maakt van een energiezuinige adapter, waardoor u het milieu en kosten bespaart.

Highlights

tiptel IP 280

- 2-regelig verlicht display
- Ondersteunt 2 SIP lijnen/accounts
- Beveiliging: SIPS/ SRTP/ HTTPS
- HD geluidskwaliteit (High Definition handset en High Definition speaker)
- Wideband voice codec: G.722
- Full duplex tijdens handenvrij spreken (voldoet aan IEEE 1329)
- Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.)
- Ondersteunt PoE (Power over Ethernet) (IEEE 802.3af)
- Telefoonboek voor 300 nummers en namen



tiptel

tiptel IP 280



Het instapmodel onder de nieuwe generatie VoIP telefoons!

Phone Features

- 2 SIP accounts, hotline, emergency call
- Call waiting, call transfer, call forward
- Hold, mute, flash, auto-answer, redial
- 3-way conference, DND, speed dial
- XML Phonebook import/export(300 entries)
- Volume adjustment, ring tone selection
- Tone scheme, System log
- Multi-language (en/nl/fr/de/pt/es)

Physical Features

- TI TITAN chipset
- 3-line LCD with an icon line
- 31 keys including 9 function keys
- 4 LEDs: 1xpower, 2xline, 1xmessage
- 1xRJ10 handset port
- 1xRJ10 headset port
- 2xRJ45 10/100M Ethernet ports
- Power adapter: AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Power consumption: 1.4~2.6W
- Net weight: 0.77KG
- Dimension: 185x200x90MM
- Operating humidity: 10~95%
- Storage temperature: up to 60 C

Codecs and Voice Features

- Wideband codec: G.722
- Narrowband codec: G.711, G.723,G.726, G.729
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Full-duplex speakerphone with AEC

IP PBX System Integration

- Dial plan, dial-now
- Voicemail, MWI
- Intercom
- Call park, call pickup
- Distinctive ringtone

Security

- HTTPS (server/client)
- SRTP (RFC3711)
- SIPS
- TR069

- Transport Layer Security (TLS)
- Digest authentication using MD5/MD5-sess
- Secure configuration file via AES encryption
- Phone lock for personal privacy protection
- Admin/user configuration mode

Network Features

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP Assignment: Static/DHCP/PPPoE
- Bridge/router mode
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client
- NAT/DHCP server

Management

- FTP/TFTP/HTTP/PnP auto-provision
- Configuration: browser/phone/auto-provision
- VLAN (802.1), QoS
- Direct IP call without SIP proxy
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP server

Model

tiptel IP 280

Art.-Nr.

8061010

Tiptel Nederland

Camerastraat 2
NL-1322 BC Almere
Tel: +31 (0) 36 53 666 50
Fax: +31 (0) 36 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel België

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0) 2 7149333
Fax: +32 (0) 2 7149334
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be