

- Geheel digitale beantwoorder** (goede geluidskwaliteit; 90 min. opnamecap.; battery-backup niet vereist)
- Meldteksten:**
 - **3 onafhankelijk in te spreken meldteksten** (plus 1 vaste voor-ingesproken tekst)
 - **meldtekst max 3 minuten per tekst**
 - **mogelijkheid tot weergave van uitsluitend meldtekst** (zonder inspreekmogelijkheid)
- Max opnametijd per gesprek: 1-5 minuten of onbeperkt**
- Nummer-weergave** (geschikt voor alle netwerken (DTMF-FSK); dienst nummerweergave vereist; 30 geheugens)
- Meeluisteren bij registratie van gesprekken** (selectief aannemen !!)
- Meeluisteren met gevoerde gesprekken**
- Gesprekken-teller**
- Wissen van oude boodschappen** (per boodschap of alle)
- Opnemen van telefoongesprekken** (zonder 'privacy'-piepjes; max 12 minuten)
- Inspreken van een 'Memo**
- Weergave van datum + tijdstip van inspreken** (d.m.v. spraak-synthesizer; Nederlands)
- Automatisch oproepen van een telefoon-nummer zodra een boodschap is ontvangen** (bij 'in-gesprek' wordt de oproep 3 x herhaald met een 3-min interval; met aparte vaste meldtekst; aansluiting via een centrale mogelijk)
- Afstandbediening:** (4-cijferige instelbare pincode)
 - **beluisteren / herhalen / volgend bericht / start-stop / bewaren / wissen**
 - **beluisteren van alleen de nieuwste boodschappen**
 - **wissen van oude boodschappen** (per boodschap of alle)
 - **meldtekst-wijziging en wisseling van meldtekst**
 - **ruimte-bewaking** (baby-bewaking/ 'Room-Monitor') **en ruimte-spreken via luidspreker**
 - **in/uit-schakelen van de beantwoorder**
 - **in/uit-schakelen oproepfunctie**
- Display (in Ned, Eng, Fr, Du, It) en spraak-synthesizer (Ned) geven aan:**
 - **telefoonnummer** (dienst nummerweergave vereist)
 - **aantal malen gebeld + aantal opgenomen boodschappen**
- Automatische - of instelbare bel-controle** (1 tot 9 rinkels, of wisselt van 4 of 6 rinkels → 1 rinkel)
- Handleiding: Nederlandstalig** (andere talen downloadbaar)
- Wandmontage mogelijk**
- 24 maanden garantie / CE-Goedgekeurd**
- Toepassingsgebied: zakelijk gebruik**