



VIKING AR-1 Automatische receptionist

Digitaal oproepen afhandeling en berichten systeem met 12 minuten flash geheugen

De **AR-1 automatische Receptionist** is een digitaal oproepen afhandeling en berichten systeem ontworpen om inkomende oproepen te beantwoorden met een vriendelijke groet om vervolgens de keuze te bieden om door verbonden te worden of te luisteren naar een specifiek bericht of de verbinding te verbreken.

Programmeer functies en bericht opname kan zowel lokaal als op afstand middels een (toonkiezende) telefoon worden gedaan. Opnames van tape, CD, PC, etc., kunnen lokaal worden geladen via de 3.5mm audio jack.

Tot **8 verschillende berichten** kunnen worden geladen / opgenomen met een totale opname tijd van 12 minuten.

De berichten bestaan uit:

- 1 Dag begroeting,
- 1 Nacht begroeting
- 5 menu berichten
- 1 Tot ziens bericht.

De AR-1 heeft een optie om bellers met een correcte code de Welkomst boodschap te omzeilen en direct door te laten kiezen. Het is ook mogelijk om bellers automatisch door te verbinden nadat het gehele welkomstboodschap is beluisterd.

Toepassing

Film theaters, restaurants, reisinformatie, automatische hulplijnen, of elk ander bedrijf dat baat heeft bij minder bezetting voor gesprek afhandeling en het bieden van informatie voor veel gestelde vragen zoals openingstijden, technische mededelingen, opname notificatie, etc.

Mogelijkheden

Geschikt voor enkelvoudige analoge telefoonlijn
12 minuten flash geheugen
Tot 8 verschillende berichten
Lokaal of op afstand programmeren en opnemen
Optionele audio ingang voor opname van CD, PC, etc.
Bypass code programmeerbaar
Automatisch doorverbinden na welkomst groet
Bel status detectie voor automatisch verbreken op cpc, bezet of time-out
Music On Hold (MOH)
Berichten en MOH volume regeling
Aantal beltonen voor aannemen instelbaar (inschakelvertraging)
Maximale wachtstand tijd instelbaar
Maximale afspeel tijd instelbaar
Overspanning beveiliging voor voeding en telefoonlijn

Specificaties

Voeding 15VAC (adapter meegeleverd)
Afmeting : 133 x 89 x 44 mm
Verzend gewicht : 1.36 KG
Omgeving : 0 °C to 32 °C 5% – 95% (geen condens)
Bit Rate : 88 kbps
Geheugen : 12 minuten totaal, 64M Bit Flash
Spreekspanning uitgang : 36V DC
Belspanning generator : 105VAC@20HZ (nominal)
Aansluiting: schroefstrook 9 voudig, (1) 3.5 mm jack

NB: Aansluiting middels schroefconnectors. Gaarne even telefonisch contact als u voor een eenvoudige aansluiting modulaire verloopstukjes nodig heeft