

De Duitse Tiptel telefooncentrales zijn geschikt voor aansluiting van:

- 1 telefoonlijn (1/8 fax) of
- 2 telefoonlijnen (2/8)
- 8 toestellen
- 1 deurintercom
- 1 deuropener

In het kort de verschillende kenmerken:

TOESTELKEUZE

U kunt zowel toonkiezende- als de oude puls-kiezende (draai-schijf) toestellen aansluiten. Evenwel, voor gebruik op andere dan de standaard KPN lijnen (bijv. Internetbellen), is het gebruik van toonkiezende toestellen vereist.

Tevens kunt u een beantwoorder of draadloze telefoon(s) aansluiten.

INSTELLEN BEL (programmering op toestel-1)

Via programmering op toestel-1 kan elk toestel zo ingesteld worden dat de bel wel / niet overgaat

NUMMERWEERGAVE

De centrales zijn geschikt voor nummerweergave middels het DTMF-protocol van KPN. Tevens is een versie beschikbaar met FSK-protocol, welke door bijv. kabelmaatschappijen gebruikt wordt.

'DO-NOT-DISTURB'

DOORVERBINDEN

Doorverbinden met of zonder aankondiging.

Ook indien u alleen bent kunt u van het ene naar het andere toestel doorverbinden: eenvoudig door het toestelnummer te kiezen en de hoorn op te leggen (max 45 sec).

'FLASH'

De Tiptel telefooncentrales maken voor doorverbinden gebruik van een zgn. 'Flash'-toets (doorverbinden middels puls-kiezen is ook mogelijk; met name bruikbaar voor draadloze telefoons; flash: 50 - 150 msec)

CALL PICKUP

U kunt een inkomend gesprek vanaf elk toestel naar u toe halen.

RUGGESPRAAK en WACHTSTAND

Tijdens een extern gesprek kunt u ruggespraak voeren zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.

ALGEMENE-OPROEP op alle toestellen mogelijk; 6 oproepcodes.

BABYFOON / RUIMTE-BEWAKING

U kunt een toestel als babyfoon toestel aanwijzen; waarbij u door het aankiezen van dit toestel direkt kunt horen wat er in die ruimte gebeurt (deze functie werkt alleen intern)

TELE-DIENSTEN

Mogelijkheid voor het doorgeven van toon- kiessignalen (voor teleshopping, of het op afstand bedienen van bijv. een beantwoorder.)

WISSELGESPREK

De centrales zijn geschikt voor de dienst 'wisselgesprek'

(PTT dienst: signalering tweede gesprek op enkelvoudige telefoonlijnen)

'FOLLOW-ME' (intern)

NETLIJNBLOKKERING

Per toestel kan een blokkering voor uitgaande gesprekken worden ingesteld. Voor de 2/8 kan tevens een blokkering van uitgaande gesprekken per netlijn worden ingesteld.

KIESBEPERKING

Per toestel kan lokaal-, interlokaal- of internationaal-verkeer worden geblokkeerd (niet voor 1/5)

AANSLUITMOGELIJKHEID voor een FAX

De Tiptel 1/8fax beschikt over een ingebouwde fax-selector, welke desgewenst in combinatie met een beantwoorder kan worden aangesloten (tst-3: fax / tst-4: beantwoorder. Selector detecteert alleen faxen met CNG-toon)

'POWER-FAIL'-toestellen

Indien de netspanning (220 v) uitvalt, blijft u bereikbaar via toestel-1. Voor 2/8: netlijn-2 via toestel-2.

WACHTMUZIEK (Uitschakelbaar)

DEURINTERCOM

Een op- of inbouw deurintercom kan op de centrale worden aangesloten (bezet een toestelplaats). De deurintercom-oproep is per toestel instelbaar.

DEUOPENER (via potentiaal-vrij relais; max 12 v; 2 A)

INSTALLERING

De centrales zijn **simpel te installeren**: slechts 2 draden per toestel en 2 draden per netlijn (schroef-aansluitingen). De max. kabellengte per toestel is ca. 200 m. Een uitvoerige handleiding (Ned) wordt meegeleverd. Afmetingen 22x18x4 cm (bxhxd).

ALLEEN VOOR 2/8:

UITGAAND BELLEN

Kies '0' voor een willekeurige vrije netlijn, of:
Kies '95' voor netlijn-1; '96' voor netlijn-2 (gerichte netlijnkeuze).

NB: U kunt niet instellen dat u met voorrang op bijv. lijn-1 naar buiten belt en bij bezet van lijn-1 op lijn-2 naar buiten belt

SIGNALERING TWEDE GESPREK

Voert u reeds een gesprek, dan hoort u een toontje door uw gesprek heen zodat u weet dat u wordt opgebeld.

WISSELGESPREKKEN

U kunt heen-en-weer schakelen tussen een gesprek op lijn-1 en een gesprek op lijn-2.

DAG-/NACHT-STAND

Hiermede kunnen twee verschillende programmeringen van deurintercom-oproep en kiesblokkeringen worden ingesteld.