



## VIKING E-1600A en E-1600A-EWP

De E-1600-serie intercoms zijn ontworpen voor snelle en betrouwbare handenvrij communiceren over een analoge netlijn van het publieke telefoonnet.

De intercom belt tot **5 programmeerbare telefoonnummers** totdat er een verbinding tot stand is gebracht. Alle telefoonnummers en parameters zijn te programmeren vanaf elk telefoontoestel middels DTMF (druktoets) signalen.

De E-1600 serie intercoms kunnen worden geprogrammeerd om automatisch een digitale **spraakboodschap** af te geven om zo de **locatie** te kunnen identificeren waarna de verbinding open blijft voor twee weg spraak verkeer.

Desgewenst kan ook een **DTMF code** worden gezonden ter identificatie.

Alle telefoon nummers en parameters zijn opgeslagen in het geheugen en kunnen niet verloren raken wanneer het toestel onverhoopt spanningsloos raakt. De modellen zijn telefoonlijn-gevoed en behoeven geen batterijen.

Voor gebruik buiten of in vervuilde omgeving zijn er speciale E-1600A **EWP** (Enhanced Weather Protection) modellen beschikbaar, met rubberen afdichting en microfoon tule, hand gesoldeerde aansluitingen en silicone dichting, gel gevulde connectoren, volledig ingegoten printplaat met weerbestendige volumeregelaars en dipswitch voor eenvoudig on-site programmeren.

### Technische informatie

- speaker- en microfoonvolume zijn regelbaar via potentiometers
- geschikt voor analoge telefoonlijn
- voeding: van de telefoonlijn
- E<sup>2</sup> geheugen (geen batterijen vereist)
- gewicht: 1.130 gram
- plaat dikte: 2mm RVS
- toon / pulse kiezend
- verbreekt verbinding op bezettoon, kiestoon, cpc, stilte, time out of TDK/DTMF commando
- 4 meldbank protocollen
- meerdere kleuren op wens leverbaar