



### VIKING K-1705-3 video intercom met toetsenbord

De K-1705-3 is een stevige en aantrekkelijk uitgevoerde handenvrije **video** entree intercom, geschikt voor appartement en kantoorcomplexen of toepassingen waar vandaalbestendige handenvrije communicatie vereist is.

In combinatie met het **K-1900-3** entreesysteem kunt u tot **250 verkorte kiesnummers** en/of sleutellose toegangscode programmeren.

Druk op de Call knop en u hoort de kiestoon, waarna u het toetsenbord kunt gebruiken om elk gewenst telefoonnummer te kiezen.

NB: De verbinding wordt verbroken indien:

- de maximale gespreksduur is verstreken (instelbare tijdsduur: 1 / 3 / 9 minuten of onbeperkt)
- bij in-gesprek van de opgeroepene
- nogmaals op de Call-knop wordt gedrukt
- geen invoer wordt waargenomen binnen 8 seconden

De K-1705-3 is standaard geschikt voor inbouw en voorzien van een inbouwbak. Voor opbouw is er ook een weerbestendige opbouwbehuizing leverbaar; type VE-6x7.

Voor buiten toepassingen onder zware weersinvloeden of corrosieve omgeving is de K-1705-3 ook in Enhanced Weather Protection (**EWP**) uitvoering leverbaar. De EWP versie voorziet rubberen afdichting en microfoontule, handgesoldeerde aansluitingen en silicone dichting, gel gevulde connectoren, volledig ingegoten printplaat met weerbestendige volumeregelaars en dipswitch voor eenvoudig on-site programmeren.

#### Technische informatie

- geschikt voor analoge telefoonlijn of toestelaansluiting
- afmeting front: 140 x 165 x 66 mm
- afmeting inbouw: 114 x 140 x 64 mm
- voeding: van de telefoonlijn, 20Vdc/20mA (minimum)
- omgeving: -26 °C to 54 °C, 5% - 95% luchtvochtigheid (condens vrij)
- speaker volume: ± 70 dB maximaal @1m
- aansluiting: schroefblokje 2 aders a/b voor de telefoonlijn
- gewicht: 1.6 kg

### **Technische informatie video camera**

- camera voeding: 5-9Vdc adapter gereguleerd 150mA (meegeleverd)
- video uit: 1 VP-P composiet, NTSC, 75 ohm
- sensor: 1/4" kleur CMOS
- resolutie: 420 tv lijnen (640x480 @30fps / 307,200 pixels)
- gevoeligheid: 0.26 LUX (20 IRE) F 2.0
- lens: 3.4mm, pinhole 70° (zichtveld)
- verstelling: vertikaal  $\pm 20^\circ$ , horizontaal  $\pm 30^\circ$
- kabellengte max:
  - 300m. met RG58/RG6 voor video en CAT5 voor voeding (dubbele aders) en audio.
  - 45m. met CAT5E voor video, audio en voeding.