



VIKING LC-6 LINE CONCENTRATOR

De **LC-6** elimineert de maandelijkse kosten voor een speciale lijn voor elke lift intercom. Maximaal **6 intercoms** of nood telefoons kunnen communiceren met geautoriseerd personeel via 3 andere toestellen binnen een gebouw. Ook kan een analoge telefoonlijn aangesloten worden om extern bellen mogelijk te maken. Zo kan een oproep gestart door een intercom intern bellen, extern bellen of beide. Elke andere actief geworden intercom zal bij het gaande eerste gesprek worden geschakeld.

Hulpdiensten kunnen contact leggen naar elke lift afzonderlijk, naar alle liften tegelijk of inbreken op eventueel gaande noodoproepen.

De LC-6 kan een **telefoonlijncontrole** op dagelijkse basis uitvoeren. Middels het optionele **LV-1K** controlepaneel kan een afwijkende status zowel visueel als akoestisch kenbaar worden gemaakt. Via de sleutelschakelaar op de LV-1K kan het akoestische signaal worden gestopt maar de led blijft aan totdat de storing is verholpen.

Toepassingen

Lift intercoms / Nood telefoons

Mogelijkheden:

- Aansluiting van maximaal 6 analoge nood telefoons of intercoms
- Contact met alle intercoms tegelijk is mogelijk
- Automatische beantwoording van binnenkomende gesprekken
- DTMF overdracht 1 . . .6 voor het na-kiezen van de juiste intercom
- Aparte telefoonpoort voor brandmelder intercom
- Machiniekamer telefoon en Lobby telefoonpoorten
- Geschikt voor terug bellen naar de intercoms (via DTMF keuze)
- Telefoonlijn bewaking middels LV-1K alarmpaneel

Specificaties

- Geschikt voor analoge toestellen en analoge netlijn
- Voeding: 230v AC; adapter meegeleverd
- Afmetingen: 210 mm x 159 mm x 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- 0° C tot 32° C met 5% tot 95% zonder condensatie
- Kabellengte voor LV-1K: max 200 meter
- Aansluitingen: 25 polig schroefklemmenblok