



VIKING RC-4

De **RC-4** geeft u op afstand de controle over **4 relais** via het lokale netwerk (LAN) Via de browser op uw computer kunt u de relais bedienen en de status bekijken. De 4 relais van de **RC-4** kunt u aan en uit schakelen of voor een geprogrammeerde tijdsduur (1-99 sec) activeren.

Er zijn twee gebruikersniveau's instelbaar:
 -- volledige toegang tot bediening en programmeren
 -- toegang tot bediening maar niet tot programmeren

Mogelijkheden

- 4 x NO / NC potentiaalvrije contacten met schroefaansluitingen
- De web pagina tool is klaar voor gebruik
- Relais aan of uit schakelen door het klikken op relais afbeeldingen op de web pagina
- Relais tijden zijn makkelijk te programmeren en bedienen via de web pagina in de browser
- 12VDC voeding adapter meegeleverd

Toepassingen

- Op afstand controle over:
- Veilige toegangscontrole
 - Verwarming en koeling apparatuur
 - Pompen en ventilatoren
 - Deuren, poorten, verlichting

Specificaties

- Voedingsspanning: 12Vdc @ 500mA (incl. voeding adapter)
- Afmeting: 133 x 89 x 44mm
- Omgeving: 0 °C to 32°C bij RH 5% to 95% (geen condens)
- 4 x Relaiscontacten: 5A @ 30VDC/250VAC, NO / NC
- Aansluitingen: (1) schroefstrook 12 posities, (1) schroefstrook posities op hoger niveau
- LAN interface: (1) RJ45 10Base-T