

Beschrijving

De **RG-204** belstroom generator is ontworpen om belsignalen te hervormen en de belstroom te verhogen van maximaal 4 analoge PABX extensies, FXS-poorten, IP- telefoon-systeem analoge poorten, of andere telecom-apparaten die belsignalen genereren.

De **RG-204** dupliceert het inkomende belsignaal waardoor het compatibel is met aangepaste beltoon functies.

Elke lijnuitgang is in staat om tot 4 toestellen met aansluitfactor 1 aan te sturen en heeft geen invloed op de normale werking van de telefoonlijn of centrale functies, wisselgesprek, hook-flash, CPC signalisatie, enz.

Voor grotere multi-lijn toepassingen, gebruik de Viking modellen **RG-212** (12 lijnen) of **RG-224** (24 lijnen). Voor enkelvoudige lijn toepassingen gebruikt u de Viking **RG-4** of de **RG-10A**. De Viking **RG-10A** kan worden gebruikt voor enkelvoudige lijn toepassing met hoog uitgangsvermogen tot aansluitfactor 12.

Toepassingen

Versterken van de beltoon op analoge PABX poorten, FXS poorten, analoge IP PABX poorten
Versterken van de belstroom op analoge PABX poorten, FXS poorten, analoge IP PABX poorten
Hervormt lastige vervormde belsignalen

Functies

Genereert sinusvormig belsignaal
Aansluitfactor 4 op de uitgang
Makkelijke RJ - 21X installatie
Heeft geen invloed op de normale lijn en functies
Hervormt lastige blokgolf belsignalen
Fax en modem compatibel
Niet compatibel met pulskiezen

Specificaties

Vermogen : 230V AC / 15V AC 1A adapter meegeleverd
Afmetingen : 210mm x 159mm x 45mm (8.75 " x 6.25 " x 1.75 ")
Gewicht : 1,5 kg
Omgeving : 0 °C tot 32 °C (32 °F tot 90 °F) met 5 % tot 95 % geen condens
Inkomende belstroom detectie : 20-150 VAC
Belstroom generator : 90 VAC nominaal , 55 VAC @ factor 4 belasting
Signaal Vorm : Sinus golf
Aansluitingen : (8) RJ - 14 -aansluitingen , (16) schroefklemmen