

Omroep luidsprekers, 8 ohm



De 25AE, 30AE, 35AE en 40AE omroepuidsprekers leveren een economische omroepdekking voor bestaande omroepkoppelingen en versterkers van VIKING zoals de PA-2A, PA-15, PA-30, PA-60, M2W, of elk ander systeem met een **8 ohm** uitgang.

Voor **buitengebruik**, fabrieken of logistieke omgevingen is de **25AE** de beste methode voor het produceren van verstaanbaar geluid. In deze omgeving kan de installateur de richtinggevoelige (directionele) conus richten naar de werkomgeving voor een optimale dekking.

In **binnengebruik** in kantoor- of horeca-omgeving kan het geluid mogelijk beter gelijkmatig worden verspreid met de **30AE**, **35AE**, of **40AE** plafondluidsprekers. De 35AE heeft een volumeregelaar.

25AE Omroephoorn

Instelbare voet voor eenvoudig monteren en directionele afstelling

Waterdicht: IP53 beschermingsklasse (mits hoorn onder een hoek van tenminste 45° naar beneden gericht)

Nominaal vermogen: **12 Watt**

Impedantie: 8 Ohm

Afmeting: 127mm diameter

Verzendgewicht: 0.68 kg

Omgeving: RH 5% to 95% (geen condens)

Frequentie bereik: **600 Hz tot 7000 Hz**

30AE / 35AE Plafondluidspreker

Witte metalen grill voor inbouw in systeemplafonds

De **35AE** heeft **volumeregeling**

Nominaal vermogen: **6 Watt**

Impedantie: 8 Ohm

Afmeting: 324mm x 95mm

Montage hardware meegeleverd

Verzendgewicht: 1.36 kg

Omgeving: RH 5% to 95% (geen condens)

Uitstekend frequentiebereik: **85 Hz tot 15,000 Hz**

40AE plafondluidspreker

Nominaal vermogen: **15 Watt**

Impedantie: 8 Ohm

Afmeting: 270mm x 90mm

Eenvoudig geïntegreerd bevestigingssysteem

Verzendgewicht: 1.36 kg

Omgeving: RH 5% to 95% (geen condens)

Uitstekend frequentiebereik: **85 Hz tot 15,000 Hz**