

Viking PA-30 Omroepversterker 30 Watt 70-0240



De **PA-30** stuurt direct tot **30 stuks 8 ohm luidsprekers** of **50 stuks 70 volt luidsprekers** aan. De **PA-30** voorziet vrijwel elk telefoonsysteem van "Luid bellen" en "omroepen".

Omroepen kan via een gekoppelde pagingpoort of middels een vrije netlijnpoort (FXO / trunk) van het telefoonsysteem of gebruik simpelweg een toegewijde analoge telefoon.

NB: Het is niet mogelijk om in te bellen via een analoge telefoonlijn. Is dit wel gewenst, combineert u dan de **PA-30** met de **FXI-1** Omroepkoppeling of de **PA-15** Omroepkoppeling met versterker.

De **PA-30** genereert "Luid-bellen" vanaf een bellende analoge telefoonlijn of door een aangeboden potentiaalvrij maakcontact. Er is keuze uit vier verschillende beltonen en geluiden. Een extern potentiaalvrij maakcontact schakelt "Luid-bellen" aan/uit voor nachtbel toepassingen.

De **PA-30** is eenvoudig te installeren en maakt de installatie van extra bellen, relais en omroepkaarten overbodig.

Toepassing

- Versterkt omroepen / Luid bellen / Nacht bel / Achtergrondmuziek

Overzicht

- 30 Watt vermogen

- Stuurt tot 30 stuks 8-ohm luidsprekers aan
- 70 volt uitgang stuurt tot 50 stuks 70 volt luidsprekers aan
- Master volumeregeling
- Separate volumeregeling voor Aux ingang, omroepen, luid bellen en achtergrondmuziek
- 4 belsignalen instelbaar: elektronische toon / dubbele gong / vierdubbele toon / ding dong.
- Voorziet Luid-bellen of nachtbel / Contact ingang om luid bellen aan of uit te schakelen
- Omroepen vanaf een vrije netlijn poort (FXO / trunk) of pagingpoort
- Voorziet achtergrondmuziek vanaf een externe bron
- Gebruik als lowcost standalone versterker
- 600 ohm uitgang voor uitbreiding naar extra versterkers indien meer vermogen gewenst is.
- Voedingsspanning : 230VAC / 15VAC 2A adapter meegeleverd.
- Afmeting: 133mm x 89mm x 44mm / Verzendgewicht : 1.4 kg
- Omgeving: 0°C to 32°C bij luchtvochtigheid van 5% to 95% (geen condens)
- Spreekspanning: 40V DC (voor koppeling met trunk of direct toestel)
- Aansluitingen: (1) 3.5mm audio jack, (1)