

DIA-229

Gas en stof dicht

Explosie veilig gecertificeerde telefoon IP66



Deze robuuste telefoon is gas en stof explosie veilig gecertificeerd en kan daarom op brandgevaarlijke locaties worden toegepast, zoals de petrochemische industrie, boor Platformen, chemische industrieën enz.

Algemene informatie

Leverbaar voor analoge lijnen en VoIP
Versterkte kunststof oranje behuizing
Sterke slagvaste hoorn van polyester plastic
RVS hoorn snoer (kan 100 KG trekkracht hebben)
Bescherming factor IP66
Max. / min. Temperatuur -40 / + 60 graden
Gewicht 2,4 Kg
Afmeting 201 x 320 x 113 mm

Technische informatie

Voeding van telefoonlijn 24 / 60 Vdc.
Belstroom 30 tot 90 Vac.
Kiesmethode DTMF / PD
Flash toets
Elektronische bel 92dB op 1 meter
Basis toestel heeft een hoorn
en keyboard



Artikelnummers basis telefoon

41-0229 Explosie veilige telefoon analogoog
41-0234 Explosie veilige telefoon handsfree analogoog
41-0232 Explosie veilige telefoon zonder toetsen

Opties voor analogoog en VoIP

Art. nr. 41-0380 Verlicht LCD display
Art. nr. 41-0382 Led flitser (wit licht aan onderkant))

Een Europees kwaliteit product . . .