

DIA-229 Explosie veilige wandtelefoon IP66



DIA-229 Explosie veilig gecertificeerde wandtelefoon

Deze robuuste telefoon is **gas- en stofexplosie veilig gecertificeerd** en kan op brandgevaarlijke locaties worden toegepast, zoals in de petrochemische industrie, boorplatformen, chemische industrieën, enz.

De DIA-229 is in zijn geheel **weerbestendig en waterdicht geclassificeerd IP66**, voldoet aan de CCITTQ23 aanbevelingen en is ontworpen voor gebruik op openbare of particuliere netwerken. De DIA-229 bevat weerbestendige en explosie veilige componenten welke de zwaarste klimatologische omstandigheden kunnen weerstaan.

Algemene informatie

- Voor analoge telefoonlijnen en toestelaansluitingen
- Wand montage
- Versterkte composiet behuizing; kleur: oranje (RAL2003)
- Sterke slagvaste hoorn van polyester plastic
- RVS hoorn snoer (weerstaat 100 kg trekkracht)
- Beschermingsklasse **IP66**
- Werktemperatuur -40° C / +60° C
- **EEx bescherming : EEx em [ib] ib IIC T5 / ATEX II 2 G D**
- Gewicht 2,4 Kg
- Afmeting 201 x 320 x 113 mm

Technische informatie

- Voeding van telefoonlijn (24 / 60 v DC)
- Belstroom 30 tot 90 v AC
- Kiesmethode: toon of puls kiezend
- Flash doorverbindtoets (instelbaar)
- Elektronische bel 92 dB op 1 mtr.

Artikelnummers basis toestellen

- 41-0229 DIA-229 Explosieveilige telefoon (met telefoonhoorn)
- 41-0232 DIA-229E Explosieveilige telefoon zonder toetsen (met telefoonhoorn)
- 41-0234 DIA-229E Explosieveilige telefoon handsfree (zonder telefoonhoorn)

Opties voor basis toestellen

- 41-0380 Verlicht LCD display
- 41-0382 Led flitser wit (signalering inkomende oproepen; voor / onder)

Overige opties (op aanvraag)

- 2^e telefoonhoorn
- Hoorn met 1.70m snoer
- Hoofdtelefoon

Een Europees kwaliteitsproduct !