

Waterdicht IP66, weer- en vandalisme bestendig



Deze robuuste telefoon heeft een slagvaste behuizing voor wandmontage en is waterdicht gecertificeerd met klasse IP66 en kan daarom op natte locaties worden toegepast, zoals bouwplaatsen, tunnels, fabrieken, brongemalen, offshore, etc. Er zijn twee basis modellen leverbaar; toestel met hoorn en toetsenbord of toestel handsfree met toetsenbord. Beide basis modellen zijn uit te breiden met diverse opties.

Algemene informatie

- Standaard voor analoge telefoonlijn
- Versterkte kunststof oranje behuizing
- Sterke slagvaste hoorn van polyester plastic
- RVS hoornsnoer (trekkracht 100 KG)
- Bescherming klasse IP66
- Schokken bescherming (IK) : 10
- Temperatuur van - 40 / max +70 graden
- Afmeting 201 x 320 x 113 mm
- Gewicht 2,4 Kg
- EEX bescherming : NEE

Technische informatie

- Voeding van telefoonlijn 24 / 60 Vdc.
- Belstroom 30 tot 90 Vac.
- Kiesmethode DTMF
- Flash toets (doorverbinden)
- Elektronische bel 92dB op 1 mtr.

Uitvoeringen en bestelnummers

- | | |
|---------|---|
| 41-0360 | DIA-402 waterdichte telefoon analogoog met telefoonhoorn en toetsenbord |
| 41-0361 | DIA-402 waterdichte telefoon analogoog handsfree en toetsenbord |

Opties voor DIA-402

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 41-0380 | Verlicht LCD display 2x16 karakters |
| 41-0382 | Led flitser (inkomende oproepen) |
| 41-0386 | VoIP kaart (SIP) |

