

DIA-402 waterdichte wandtelefoon IP66



Beschrijving

De DIA-402 is **weerbestendig en waterdicht IP66 geclassificeerd** en kan de meest zware klimatologische omstandigheden weerstaan.

De DIA-402 is eenvoudig te monteren en te koppelen met de telefoonlijn en is ontworpen om componenten snel en eenvoudig te onderhouden.

Algemene informatie

- Voor analoge telefoonlijnen en toestelaansluitingen
- Wand montage
- Versterkte composiet behuizing; kleur: oranje (RAL 2003)
- Sterke slagvaste hoorn van polyester plastic
- RVS hoorn snoer (weerstand 100 kg trekkracht)
- Beschermingsklasse **IP66**
- Schokken bescherming (IK): 10
- Werktemperatuur -40° C / +70° C graden
- Afmeting 201 x 320 x 113 mm
- Gewicht 2.3 Kg
- EEX bescherming: NEEN (kies daarvoor model DIA-229)

Technische informatie

- Voeding van telefoonlijn (24 / 60 v DC)
- Belstroom 30 tot 90 v AC
- Kiesmethode: toon of puls kiezend
- Flash doorverbindtoets (instelbaar)
- Elektronische bel 92 dB op 1 mtr

Basis uitvoeringen

41-0360 DIA-402 telefoon met telefoonhoorn en toetsenbord

41-0361 DIA-402 handsfree telefoon met toetsenbord (zonder telefoonhoorn)

Opties voor DIA-402

41-0380 Verlicht LCD display 2x16 karakters

41-0382 Led flitser (signalering inkomende oproepen; voor / onder)

Overige opties (op aanvraag)

- 2^e telefoonhoorn
- Hoorn met 1.70m snoer
- Hoofdtelefoon

Een Europees kwaliteitsproduct !