

SecurPhone SIP telefoons



Weerbestendige en vandaalbestendige SIP-telefoons

Weerbestendig IP65

- Superieure bescherming tegen stof en water
- Geschikt voor binnen of buiten toepassingen

Vandaalbestendig IK9

- 4mm dik geanodiseerd aluminium front
- Veiligheidsschroeven en sleutel meegeleverd
- Hoornpantersnoer kan niet worden verwijderd

Efficiënt

- Voor opbouw of inbouw
- Toetsenbord met braille punten
- Toetsenbord, sneltoetsen en label kunnen constant verlicht zijn of alleen bij in gebruik en op inkomend belsignaal
- **Flitser led** kan aan gaan bij in gebruik en/of op inkomende oproepen
- Regelbare versterkte luidspreker
- **2 relaiscontacten** voor aansturing CCTV of verlichting, etc. bij off-hook en/of inkomende oproepen
- Regelbaar **belvolume in 6 stappen tot 100dB**
- Geschikt voor gehoorapparaten
- EEPROM-geheugen back-up (geen batterijen)

SIP

- 1 SIP-account
- Voeding via PoE of losse voedingsadapter (voedingsadapter meegeleverd)
- Auto-provisionning, automatische firmware upgraden
- Web interface configuratie DHCP-PPPOE-@Static IP
- 2e Failover SIP-server
- Netwerk Adres Translatie (NAT)
- Krijg IP-adres via spraak menu
- Audio Codecs: G.711, G.723, G.726, G.729
- QoS, VAD, CNG, LEC – Packet Loss Compensation
- SNTP – Beheerder en Gebruikers wachtwoord

5 Modellen

- 50-3501 Met toetsenbord
- 50-3503 Met toetsenbord en 4x snelkiestoetsen
- 50-3505 Zonder toetsenbord (Hotline automatisch kiezen na opnemen hoorn)
- 50-3507 Zonder toetsenbord en 2x snelkiestoetsen
- 50-3509 Zonder toetsenbord en 4x snelkiestoetsen

Tegen meerprijs zijn de Securphonetoestellen ook leverbaar in **ROOD**

Technische specificaties

- Afmeting inbouw: 290 x 120 x 56 mm
- Afmeting opbouw: 294 x 125 x 59 mm
- Natuurlijke ventilatie