

VIKING K-1900W-IP



Hotline-dialing:

De K-1900W-IP VoIP kiest automatisch een voorgeprogrammeerd telefoonnummer als de hoorn van de haak wordt genomen. En kiest bij geen antwoord of bezet tot 3 reservenummers.

De K-1900W-IP is ontworpen voor snelle en betrouwbare communicatie over SIP VoIP telefoonsystemen met PoE-stroomvoorzorging.

De telefoon is te programmeren vanaf elke PC op hetzelfde LAN.

Kenmerken:

- Bel met regelbaar volume en ritme
- HAC compatibel telefoonhoorn met versterking en volumewiel
- PoE voeding (klasse 1, <4W; geen lichtnetadapter)
- Outbound Proxy, Authentication ID, Peer to Peer, VLAN Tagging
- Firmware te downloaden via netwerk
- Automatisch aannemen voor monitoren instelbaar
- Kleur: Rood (ook leverbaar in lichtgrijs)
- Afmeting: 102 mm x 121 mm x 229 mm
- Verzendgewicht: 1.36 kg
- Werktemperatuur: -40° C to 60° C
- Luchtvochtigheid: 5% tot 95% geen condens
- Audio Codecs: G711u, G711a, G722
- Netwerk Conformiteit: IEEE 802.3 af PoE, SIP 2.0 RFC3261, 100BASE-TX met auto cross over
- Aansluitingen: (1) RJ45 10/100 Base-T, (3) gel gevulde knijpconnectoren

Art. 46-1902