



## VIKING DLE-300 geavanceerde lijnsimulator

De **DLE-300** geavanceerde lijnsimulator voorziet technici, ontwikkelaars en verkooppersoneel van een kosten effectieve oplossing voor on-site **test** mogelijkheden en **demonstraties** En dat **zonder telefoonlijnen**.

De DLE-300 heeft **2-aansluitingen** voor analoge telefoontoestellen, modems, intercoms of faxen.

Gebruik is uiterst simpel: de toestellen aansluiten op de DLE-300 en klaar.  
Wordt de hoorn van toestel-1 opgenomen, gaat de bel van toestel-2 over. En omgekeerd.  
Bij opnemen van de hoorn is er volledige tweeweg-communicatie.

De **DLE-300** levert hiertoe AC belspanning, DC spreekspanning, kiestoon, bezetton en CPC.  
Kortom : levert dat wat twee normale analoge telefoonlijnen / toestelaansluitingen ook leveren.

Daarbij is de DLE-300 geschikt voor snelle data-overdracht.

### **Toepassing**

- Product demonstraties op beurzen e.d.
- Communicatie tussen twee apparaten als telefoons, faxen, intercoms, modems en nog veel meer.
- Audio uitgang voor **opname van gesprekken** tijdens trainingen

### **Overzicht**

- Voor analoge, telefoon-randapparatuur
- Geen telefoonlijn vereist
- Audio uitgang voor gespreksopname of weergave over luidspreker
- 40V DC spreekspanning
- Kiestoon, snelle en langzame bezettonen
- geeft cpc aan einde van gesprek
- DTMF-TDK detectie
- 1 jaar garantie

### **Specificaties**

- Voeding: 230Vac / 15Vac adaptor inbegrepen
- Afmeting: 127 x 127 x 25 mm (5" x 5" x 1,5")
- Gewicht: 1,36 kg
- Omgeving: 0° to 32° C
- Max. kabellengte: 4,2 km
- Aansluiting : 2 x RJ11, 1 x 3,5mm audio uit