



KX-HDV430

FLEXIBELE VISUELE COMMUNICATIE

De splinternieuwe veelzijdige KX-HDV430 vormt het topmodel van de nu complete serie bureautelefoons van Panasonic, dankzij de ingebouwde videocamera, die meerkanaalige videocommunicatie via een kleuren-lcd-touchscreen en visuele bewaking op afstand biedt indien verbonden met een IP-camera.

Met ingebouwde Bluetooth®, HD SONIC-geluid en de mogelijkheid om maximaal 16 SIP-lijnen aan te sluiten, biedt de KX-HDV430 ongeëvenaard flexibele communicatie en is deze geschikt voor zowel thuis als op kantoor.

Belangrijkste kenmerken

- Ingebouwde videocamera
- 4,3-inch kleuren-tft-lcd touchpanel
- Mogelijkheid voor aansluiting van een IP-camera
- Ingebouwde Bluetooth®
- SIP-telefoon met 16 lijnen
- Optionele uitbreiding met maximaal 40 functietoetsen
- Full-duplex speakerphone met HD SONIC
- Ondersteuning voor UC-functies, waaronder BroadSoft

PRODUCTGIDS EN SPECIFICATIES



KX-HDV430 kleuren-lcd



KX-HDV430 IP-camera



KX-HDV430 met optionele uitbreidingsmodule
KX-HDV20 (wit)

- Sommige modellen zijn niet in alle landen leverbaar.
- De getoonde afbeeldingen van productdisplays en lampen zijn compositiebeelden.
- Gewichten en afmetingen bij benadering.
- Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken:
Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. Het gebruik van deze merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

| ITEMS | KX-HDV430 |
|---|--|
| Lcd | 4,3-inch kleuren-tft met touchpanel |
| touchpanel | Ja |
| Achtergrondverlichting Lcd | Ja |
| Aantal SIPlijnen | 16 |
| Selflabeling pagina's | 3 pagina's |
| ingebouwde camera | Ja |
| Videocommunicatie op bureau | Videocodec: H.264 Baseline Profile, beeldsnelheid: tot 30fps, decodable H.264 beeldafmetingen. QCIF, OVGA,SIF, VGA, 720p verzenden bitsnelheid: tot 2 Mbps, encodable H.264 beeldafmetingen. tot 720p, adaptieve bandbreedteaanpassing PIP (Picture-in-Picture) Camerablokkering voor privacy Anti-schittering |
| Led | |
| Aanduiding voor wachtend bericht, belseinpaal en gemiste oproepen | 1 kleur (blauw) |
| Flexibele functie en lijnindicatie | Nee (display in hoofd-lcd) |
| TOETS | |
| Softkey | Nee (touchpanel op lcd) |
| Flexibele functie en lijnindicatie | Nee (touchpanel op lcd) |
| Pagetoets | - |
| Navigatietoetsen | - |
| Toetsen 09, *, # | Ja |
| Volumetoets | Ja (-/+) |
| Functietoetsen | 11 (menu, home, annuleren, conferentie, doorschakelen, in de wacht, bericht, opnieuw kiezen, dempen/automatisch beantwoorden, SP-telefoon, headset) |
| INTERFACES | |
| Netwerkinterfases | 2 x RJ45 10/100/1000 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX |
| Handset | Full-duplex/breedband |
| Bedrade headsetaansluiting | Ja (RJ9-aansluiting) bedrade headset en EHS spraaksignaal |
| EHS (besturingspoort) | 3,5 mm aansluiting |
| EHS (spraakpoort) | Headset |
| Ingebouwde Bluetooth | Ja klasse 2 BtV2.1+EDR (HSP/IBD) |
| Uitbreidingsmodule (DSS) | KX-HDV20 (optioneel) |
| Uitbreidingsmodule (DSS) maximale installatie | 5 |
| Uitbreidingsmodule (DSS) interface | Speciale RJ11 (USB-sigpaal) |
| SPtelefoon | Ja (full-duplex) |
| USBinterface | - |
| Beltoon | 32 |
| Ecomodus | Ja (LAN-snelheid: 10 Mbps; gebruik 2e poort niet mogelijk) |
| Voeding | PoE (IEEE 802.3af), AC-adapter (optioneel) |
| PoE (voeding via expansiemodule) | - |
| PoEklasse | Klasse 3 |
| INSTALLATIE | |
| Bureaustandaard (hoek) | 2 posities (45/60 graden) |
| Wandmontage | Ja |
| Afmetingen (b x d x h mm) | Hoge positie: 195 x 184 x 188; Lage positie: 195 x 190 x 209 |
| Kleur | Wit/zwart |
| ELEKTRISCHE VOLUME EN LCDSPECIFICATIE | |
| Luidsprekerfunctie | 8 niveaus |
| Handset | 8 niveaus |
| Beltoon | 8 niveaus + uit |
| Contrast LCDscherm | - |
| Achtergrondverlichting Lcd | Actief: 8 niveaus, inactief: zacht/uit |
| Lcdachtergrondverlichtingsmodus | 10 s / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min. Altijd aan |
| COMPATIBEL MET BROADSOFT | |
| Basisgespreksfunctie | Ja |
| Weergave van gemiste oproepen | Ja |
| Nwegconferentie | Ja |
| Veld voor ingespreklampje | Ja |
| Callcenter | Ja |
| Gesprekparkeermelding | Ja |
| Klikken om te bellen | Ja |
| Functietoetsynchronisatie | Ja |
| Gedeelde oproepweergave | Ja |
| BroadSoft Xsi | Ja |
| BroadSoft Presence | Ja |
| BroadSoft Xsi Phonebook | Ja |